

上海奇众阀门 GZW-1型阻爆燃型管道阻火器 上海标一阀门阻火阀

产品名称	上海奇众阀门 GZW-1型阻爆燃型管道阻火器 上海标一阀门阻火阀
公司名称	上海奇众阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海良工阀门 型号:GZW-1 材质:碳钢
公司地址	上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
联系电话	13817855033 13255809835

产品详情

gzw-1型管道阻火器系新新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。该阻火器经中国科学技术大学与公安部天津消防科学研究所联合测试，其性能完全符合gb13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢等多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。性能及特点：

该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。

阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。适用范围：该阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。

型号标记：

阀体材料

阻火芯件材料

密封件材料

环境温度

公称压力（mpa）

防爆级别

零部件材料：

碳钢wcb、不锈钢304、316、

不锈钢防爆阻火波纹板

耐油石棉橡胶、四氟ptfe

480

0.6~5.0

bs5501: a、 b、 c

本产品的品牌是上海良工阀门，型号是GZW-1，材质是碳钢，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，公称通径是DN20-500（mm），密封材料是碳钢，标准是国标，流动方向是单向，形态是角式，零部件及配件是配件，类型(通道位置)是直通，适用介质是气体，规格是DN50