

粘接金属强力AB胶 环氧透明AB胶 金属与金属粘接透明结构AB胶

产品名称	粘接金属强力AB胶 环氧透明AB胶 金属与金属粘接透明结构AB胶
公司名称	东莞市九点胶业有限公司
价格	面议
规格参数	型号:JD-811 粘合材料类型:玻璃,塑料类,金属类,木材类,陶瓷 品牌:九点牌
公司地址	东莞市南城街道莞太大道6号时代广场天骏阁1203 (集群注册)
联系电话	0769-88035585 13686223918

产品详情

环氧树脂透明ab胶

特性：可低温或常温快速固化。固化后粘接强度高、硬度较好，韧性佳；固化物耐酸碱性能好，防潮防水、防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；对固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高电气及物理特性。本品可耐100-120度高温下30分钟

【适用范围】凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用；广泛应用于工业产品的粘接固定，对于金属、塑料、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。

【使用方法】 要粘接密封的部位需要保持干燥、清洁；按重量a:b,1：1配比取量，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；搅拌均匀后请及时进行注胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；固化过程中，请及时清洁使用的容器及用具，以免胶水凝固在器具物品上

【固化后特性】硬度 shore d 70吸水率25 %24小时 <0.15抗压强度 kg/mm² 50剪切强度 (钢/钢) kg/mm² 13拉伸强度 (钢/钢) kg/mm² 22介电常数 1khz 3.8~4.2体积电阻 25 ohm-cm 1.35 × 10¹⁵表面电阻 25 ohm 1.2 × 10¹⁴耐电压 25 kv/mm 16~18

【注意事项】 为由于反应加快，其可使用的也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【储存与包装】本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期十二个月，过期经试验合格，可继续使用

用；

本产品的型号是JD-811，粘合材料类型是玻璃,塑料类,金属类,木材类,陶瓷，品牌是九点牌，树脂胶的分类是环氧树脂胶，剪切强度是13（MPa），有效物质是98（%），活性使用期是30（min），工作温度是25（ ），保质期是12（个月），执行标准是欧盟ROSH标准SGS认证，CAS是1