

卡夫特强力AB胶 改性丙烯酸酯AB胶 16克 AB胶

产品名称	卡夫特强力AB胶 改性丙烯酸酯AB胶 16克 AB胶
公司名称	佛山市荣天胶粘制品经营部
价格	面议
规格参数	型号:卡夫特AB胶 粘合材料类型:玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,金属类,木材类,陶瓷 品牌:卡夫特
公司地址	广东 佛山市禅城区 文昌西路火车站综合批发市场G区5-6号
联系电话	075782821989 13380291518

产品详情

【商品介绍】 名称：中国驰名商标-卡夫特粘胶 组成与组份 卡夫特牌改性丙烯酸酯(hl - 302)胶是以甲基丙烯酸酯为主、配以增韧剂、补强剂、稳定剂、引发剂、阻聚剂等，通过先进工艺合成的双组份（a、b）反应型胶粘剂。应用与适用 *本品为结构胶粘剂，主要用于刚性粘接，可用于钢、铁、铝、铝合金、钛、不锈钢、abs、pvc、尼龙(聚酰胺)、聚碳酸酯、有机玻璃（聚甲基丙烯酸酯）、钢化玻璃、聚酯树脂、聚氨酯、水泥、陶瓷、木材、层压板等同种或异种之间的粘接。

*粘接玻璃制品，初始强度较好，但由于玻璃膨胀系数较大，有时会自动脱落。

*不适用于雪花铁、紫铜、黄铜、锌、赛璐珞、聚四氟乙烯、聚烯烃、聚硅氧烷等制品的粘接。

*对于挠性粘接效果不理想。*主要应用于以下几方面：汽车，摩托车，机械，化工管道，贮罐，木工家具，灯具铭牌，日常生活，科研等。性能与特点

*室温快速固化，5 - 10分钟定位，30分钟可达使用强度，24小时后达最高强度。

*使用方便，不需严格计量，如两组分可分别涂刷，可延长适用期。

*剪切、冲击、剥离强度高，综合性能好，钢/钢常温拉剪强度 > 20mpa；冲击强度 > 2.0kj/m²。

*可进行油面粘接。只需打磨，无需脱脂，强度无明显降低。

*耐酸碱介质性好，耐水性好，耐油性甚佳。*耐湿热和大气老化，耐久性好。*清除容易。*用途广泛。

*耐高低温，充分固化24小时后，在 - 60 至120 下仍可使用。

*电性能好，介电强度15kv/mm，介电常数3.0，耐热等级b级。

*耐老化性能好。表1中给出了15 -27 两个月不同材质在不同介质中的老化程度。

*耐久性。耐久性与使用条件、使用环境有关，具体情况可以下列实验做参考。

惠州地区，户外经四年，不承受载荷（铝~铝），强度保持率 > 50%。

室温，不承受载荷（铝~铝），水中浸泡六个月，强度保持率 > 90%。

沸水中，不承受载荷（铝~铝），一周后取出冷却测量，强度保持率 > 95% 注意事项

*胶液有丙烯酸酯气味 *本品因固化时放出大量的热，胶液不宜一次混合过多 *勿让儿童接触，不可入口

*较帽不得盖错，以免变质失效，低温通风隔离火种储存。

上述说明仅为通用指南，使用方法要根据具体物质和施工条件加以调整。

保质期：常温条件下保质期为18个月，超过保质期，如胶液未变质，则仍可使用

本产品的型号是卡夫特AB胶，粘合材料类型是玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,金属类,木材类,陶瓷，品牌是卡夫特，树脂胶的分类是丙烯酸酯胶，热熔胶类型是其他热熔胶，剪切强度是20（MPa），有效物质是99（%），工作温度是85（ ），保质期是18（个月），执行标准是Q/HDK01-2011，产地是惠州