

# 固瑞克 ProPlus A45电动无气喷涂机~

产品名称	固瑞克 ProPlus A45电动无气喷涂机~
公司名称	深圳市阿尔法工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:GRACO/固瑞克 型号:A45
公司地址	深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦7栋AB座5楼506
联系电话	0755-88850661 13902459437

## 产品详情

固瑞克 proplus a45电动无气喷涂机#特价

24小时咨询电话：13902459437 售后服务专员：季先生

15989860007 销售服务专员：杜小姐

公司网址：<http://www.szgraco.com.cn>

阿里旺旺id：szgraco

深圳阿尔法工业设备公司暨固瑞克（深圳）销售服务中心，长期现货供应美国原装进口固瑞克(graco)proplus a45电动无气喷涂机。固瑞克公司开发的a45型号小型移动式喷涂机适合内外墙装饰、工厂墙面翻新、天花喷涂、各种建筑涂装工程等施工场合。固瑞克凭借百年流体设备制造经验和领先的技术力量为您造就最适合您施工喷涂利器，是您选购喷涂设备的不二选择！

我公司本着“品质第一，服务至上”的理念竭诚为国内外客户服务，欢迎您随时致电我公司获固瑞克(graco)proplus a45电动无气喷涂机的详细资料 and 价格！

固瑞克 proplus a45电动无气喷涂机技术参数：

最大工作压力：207bar,21 mpa(3000 psi)

最大流量：1.17升分钟(0.31 gpm )

电动马达功率：5/8匹(4.5anp)

最大喷嘴尺寸：0.017in

重量：10.6公斤(23.3磅)

尺寸：长度 49.5厘米(19.5英寸)

宽度 38.9厘米(15.3英寸)

高度 94.0厘米(37.0英寸)

接触液体部件材质：

不锈钢、黄铜、超高分子量聚乙烯(uhmwpe)皮革硬质合金、尼龙、铝、聚氯乙烯、聚丙烯

吸料管滤网：450微米(35目)

入口尺寸：3/4in npt 内螺纹

出口尺寸：1/4in npsm 外螺纹

最高材料温度: 50 ° c(120 ° f)

电力需求：220-240 vac , 50/60 hz,10a

声压级：78 db(a)到85 db(a)

声功率级：87 db(a)到89 db(a)

存储温度范围：-30 ° 至160 ° f(-35 ° 到71 ° c)

操作温度范围：40 ° 至115 ° (4 ° 至46 ° c)

标准配置：pro plus a45主机，sg3 喷枪(配rac5喷嘴座，rac4喷嘴)，0.635厘米(1/4英寸)x  
15米(50英尺)软管，泵浦保护液(8盎司)

应用范围：适用于中小型住宅、商业建筑的涂装工程

可以喷涂的材料种类：大部分乳胶漆和水性涂料

更多产品资料请您致电0755-88850661！

我公司为固瑞克大中华区全系列产品之授权专业代理商，拥有多位经验丰富固瑞克产品应用技术工程师，完善的产品选型销售部门和惠及全国的售后服务、技术咨询体系，并设有充足的设备及其配件现货仓库，随时为您提供流体处理和控制方面的创新性解决方案！欢迎您来电垂询固瑞克(graco)各类流体处理设备！

graco--品质卓越，技艺非凡

\*价格说明:本广告上标的价格不一定是您所需要产品的实际价格,因美国graco公司产品型号较多,材质也多,不同型号、材质价格都不相同,最终解释权属深圳市阿尔法工业设备有限公司,如需详细了解价格请您致电我公司，业务电话：0755-88850661.

本产品的加工定制是否，品牌是GRACO/固瑞克，型号是A45，重量是10.6（Kg），适用范围是乳胶漆及水性涂料喷涂，最大输出压力是2100（N/S），功率是460（w），动力形式是电动式无气喷涂机，空气消耗量是0，空载排量是0，喷射宽度是依喷嘴型号而定，喷嘴直径是可依客户需求选配，压力比是0，种类是无空气喷涂机，最佳喷射距离是30-50cm