

# 高压无气喷涂机体积小省力喷涂均匀省料每天可喷涂500呢

产品名称	高压无气喷涂机体积小省力喷涂均匀省料每天可喷涂500呢
公司名称	杭州南方顶麒机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BS-PT 型号:PT1800I
公司地址	拱墅区科园路10号（杭州南方机电市场一楼4028室）
联系电话	86598065 13867485426

## 产品详情

高压无气喷涂是一较先进的喷涂方法，其采用增压泵将涂料增至高压（常用压力60-300kg/cm<sup>2</sup>），通过很细的喷孔喷出，使涂料形成扇形雾状。在喷大型板件时，可过3-5m<sup>3</sup>/min，并能喷涂较厚的涂料，由于涂料里不混入空气，以及较高的涂料传递效率和生产效率，从而在墙体和金属表面形成致密的涂层，使无气喷涂表面质量明显的优于空气喷涂。其具有以下优点：第一、极高的涂装效率。喷涂效率高达每小时500-1200平方米，是传统滚筒施工的10倍以上，是空气压缩机喷涂的3倍以上。

第二、极佳的表面质量。喷涂涂层平整、光华、致密、无刷痕、滚痕、和颗粒。

第三、延长涂层使用寿命。高压无气喷涂能使涂料颗粒深入墙体空隙，使漆膜也墙面形成机械咬合，增强涂料附着力，延长使用寿命。

第四、轻而易举地攻克拐角、空隙和凹凸不平的难刷部位

第五、节省涂料。刷涂厚度极不均匀，一般在30-250微米，涂料利用率低，而无气喷涂很容易获得厚度为30微米的涂层，相对节省涂料20-30%。

高压无气喷涂机分类：高压无气喷涂效率高，表面细腻平整，附着力强，涂料损耗少而得到建筑、机械、船舶、家具等行业的广泛使用。

高压无气喷涂机分为气动式无气喷涂机，电动式无气喷涂机（柱塞泵）和电动无气喷涂机（隔膜泵），由于气动式无气喷涂机需要带压缩空气源而限制了气动喷涂机的使用。

本产品的加工定制是否，品牌是BS-PT，型号是PT1800I，重量是15.5（Kg），适用范围是乳胶漆喷涂钢结构喷涂船厂喷涂，最大输出压力是200（N/S），功率是1100（w），动力形式是电动式无气喷涂机，空气消耗量是无，空载排量是无，喷射宽度是250，喷嘴直径是0.15-0.22mm，压力比是37:1，种类是无空气喷涂机，最佳喷射距离是350-400