

## 需要腻子喷涂机 砂浆喷涂机 柱塞式喷涂机的请联系定华机械

产品名称	需要腻子喷涂机 砂浆喷涂机 柱塞式喷涂机的请联系定华机械
公司名称	任县定华机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:定华 型号:dh5
公司地址	中国 河北 邢台 任县 天口镇王家庄村
联系电话	86 400 0930231 13930987830

## 产品详情

### 螺杆式dh-511砂浆喷涂机

#### 产品说明：

技术参数型号：dh-511型电压：380v功率：7.5kw输送流量：4立方输送压力：30bar输送距离：60m输送高度：30m可接喷涂管：40m料斗容量：50--70l供料方式：搅拌机拌料总重量：260kg螺杆式砂浆喷涂机产品说明水泥砂浆喷涂机是新的技术，这些产品在国外都使用很多年了，使用起来绝对是没问题的。也就是因为国内工人短缺，建筑工人工资的大涨，使得人们开始引进新技术新设备，当然使用新设备最早的，受益也就最大。等都普及了，又该打价格战了，中国就是这状况。勇做第一个吃螃蟹的人吧，你会得到最多的。本公司生产的水泥砂浆喷涂机，多功能腻子喷涂机，螺杆泵，活塞式水泥喷浆机，每一款产品都能叫你多赚5-6倍的钱。而且多功能腻子喷涂机还能喷涂料，真石漆，石膏，珍珠岩，磨面砂浆等，不会堵枪，适用于各种墙面，你们的满意是我们的成功。该产品技术先进、性能稳定、工作可靠、操作简单，是目前国内质量可靠的一种输送注浆设备产品主要用于建筑内外墙体、水泥砂浆喷涂和外墙体保温材料砂浆喷涂、耐火材料喷涂。本公司生产的砂浆喷涂机基本没有落地灰、省水、省料，可大降低成本，操作简单，无需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，具有速度快，效率高，劳动强度低，一台喷涂机每小时可轻松喷涂200平方米面积。喷涂机日常保养维护；作业前的检查和维护1、电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于关闭状态。2、润滑油：检查空压机、主机齿轮箱内的机油是否充足。3、检查料斗有无杂物和积渣。4、喷浆软管、喷头、风管是否通畅无堵塞。新设备运转前常规检测1、点动电机检查旋转方向（主电机顺时针，空压机逆时针）；2、空压机、风压，风量、风枪是否正常，压力在0.4--0.6为正常。3、检查个仪表指示情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路线径距离和接头连接等。4、空压开关风流量的设定因运输途中造成空压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。喷浆作业中的检查于维护1、电器设备检查各仪表、按钮、风压开关，各路球阀，电机温度是否正常2、喷浆软管，喷头及风管，检查皆有密封和固定情

况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象。3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量和工作情况等。4所有螺栓，螺母，螺钉都要经常检查是否松动，发现松动及时拧紧（尤其是电控箱各螺栓）作业以后的维护1、注浆软管，风管，喷头、高压储能罐、清洗检查。2、设备的清洗和检查。3、空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。4、电气部分切断电源、检查各部位电器元件。维修服务（1）本公司对客户的砂浆喷涂机实行三个月的免费保修，从与客户签约到交付使用保修期内，我们将免费委派专业服务技术人员定期跟踪服务于客户。（2）保修期内出现的任何质量问题，维修工程师将在接到客户维修通知后的24小时内到现场并连续进行维修，直到故障排除完全恢复正常为止。（3）本公司承诺所有作更换的配件均为原厂标准生产的配件。

### 柱塞式砂浆喷涂机主要技术参数

电压	380v	功率	3kw+5kw	输送流量
输送高度	30m	输送距离	60m	料斗容积
通过粒径	6mm	最大压力	5mpa	空压机
整机重量	330kg	砂浆比	1:2.5	最大灰砂比

主要用于建筑内外砂浆喷涂，墙体拉毛，普通楼房砂浆输送，二次构造柱浇灌，以及边坡喷锚支护。

主要技术参数 工作形式 单缸双作用 最大压力 5mpa 输送砂浆最大料径 1cm 最大灰砂比 1：3

垂直输送距离 30米 水平输送距离 60米 日常保养维护（1）作业前的检查和维护

1、电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于规定状态。

2、润滑油：手油泵强行加油数次。3检查料斗有无杂物和积渣。4喷浆软管、喷头、风管的检查。5

设备空运检查 a 点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）； b

空压机、风压，风量、风枪调整； c 检查个仪表只是情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检

查输电线路，线径距离和接头连接等。6

风压合风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

（二）喷浆作业中的检查于维护

1、电器设备检查各仪表、按钮、风压开关，各路球闸，电机温度是否正常

2、喷浆软管，喷头及风管，检查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象。

3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量和工作情况等。

（三）所有螺栓，螺母，螺钉都要经常检查是否松动，发现松动及时拧紧（尤其是电控箱各螺栓）

（四）作业以后的维护 1、注浆软管，风管，喷头清洗检查 2、设备的清洗和检查

3、空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。4、电气部分切断电源、检查各部位。

5、去掉增压钉子和转子，清洗后重新装配。6、其他处理在运转过程中发现的问题，清洗、保养等。

### 腻子喷涂机

工作电压/动力	输送流量	输送距离	输送高度
220-380v/ 2.2kw	1.5m <sup>3</sup> /h	50m	20m
料斗容积	通过粒	整机重量	最大压力

60l

3mm

50kg

3mpa

适合喷涂材料：水泥浆、保温砂浆，防水材料，防火材料，隔热材料，吸音材料，腻子，涂料，白乳胶，真石漆，水泥浆，等水溶性材料，胶性材料。每小时可轻松喷涂330m<sup>2</sup>，工作效率提高25倍，基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本的20%以上。主要用于室内外喷涂，防水灌浆及防水表面喷涂，防水喷涂，灌浆，天花喷涂，墙壁喷涂，涂料喷涂，园林喷涂，浮雕效果涂料喷涂，工艺品喷涂，真石漆，假山喷涂，雕塑喷涂可，吸音材料喷涂。等等。

本产品的加工定制是是，品牌是定华，型号是dh5，重量是100（Kg），适用范围是墙面喷涂装修，最大输出压力是3.0（N/S），功率是4.0（w），动力形式是电动式无气喷涂机，喷射宽度是200，喷嘴直径是多种，种类是空气喷涂机，最佳喷射距离是100，规格是dh5