

CanoScan LiDE 110扫描仪 保质量

产品名称	CanoScan LiDE 110扫描仪 保质量
公司名称	天津市南开区同文创办公设备销售中心
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 498.00 品牌: Canon/佳能 型号: CanoScanLiDE110
公司地址	中国 天津 天津 南开区 时代数码广场3楼003室
联系电话	86 022 58697773

产品详情

2400dpi 无变形扫描
4按键操作, usb一线连接
超轻薄酷黑设计
快速扫描

酷黑文稿扫描伴侣

酷黑机身设计, 即使放在书籍中也不失精彩本色。一线连接电脑, 不需电源即可扫描。无变形扫描, 数码化图
; 给自己和亲朋的意外惊喜。产品特点: 时尚一线通, 好用更实惠目标用户: 文件, 家庭照片及证书存档扫描
速度: 16秒扫描a4彩色文件应用范围: 文档, 照片时尚环保: 无需电源, 即插即用

canoscan lide110

扫描类型	平板式
扫描元件	cis(接触式图像传感器)
光源	三线彩色led
光学分辨率*1	2400 × 4800 dpi
插值分辨率	25 ~ 19200 dpi
色彩深度	灰度 彩色

预览速度*2	彩色	a4 300dpi	约14秒
扫描速度*3	彩色	a4 300dpi	约16秒
扫描速度*4(照片,文本)	灰度 , 黑白		5.6毫秒/线 (2400 dpi)2.8毫秒/线 (1200 dpi)1.8毫秒/线 (600 dpi)3.7毫秒/线 (300 dpi)
	彩色		16.7毫秒/线 (2400 dpi)8.4毫秒/线 (1200 dpi)4.3毫秒/线 (600 dpi)3.7毫秒/线 (300 dpi)
最大扫描幅面			a4/letter: 216 × 297毫米 (8.5 × 11.7英寸)
扫描按键 (ez按键)			4 按键
其他特点	先进的z型盖板(最大20毫米)		
接口	usb2.0高速		
操作系统	windows		windows7/ vista/xp sp2.sp3
	macintosh		mac os x v.10.6-v.10.4.11
操作环境	温度		5 ° ~ 35 ° (41 ° f ~ 95 ° f)
	湿度		10% ~ 90% rh无冷凝
电源供应	通过usb接口供电(不需要外接电源适配器)		
功率损耗	操作(最大功率)		约2.5瓦
	待机		约1.4瓦
	扫描灯关闭		约11毫瓦
尺寸(长x宽x高)	毫米		250 × 370 × 40 毫米
重量	公斤		约1.6公斤

*1 光学分辨率的测量是基于iso14473标准样张的最大硬件分辨率*2 灯头调整时间不计算在内*3 彩色文档扫描速度是基于iso/iec 24735 annex c 测试图 a.扫描速度显示的时间从点击扫描驱动的扫描按键到屏幕显示关闭的时间扫描速度会根据系统设置\接口\软件\扫描模式设置及文档尺寸而有所变化*4 使用usb2.0高速接口传输的最快速度，传输到电脑的时间不计算在内以上规格如有变更,恕不另行通知

本产品的建议零售价是 ¥ 498.00，品牌是Canon/佳能，型号是CanoScanLiDE110，扫描仪类型是普通幅面扫描仪，扫描方式是CIS，光学分辨率是2400 × 4800dpi，介质类型是文稿纸张,照片，扫描幅面是A4，扫描光源是LED，接口是USB，尺寸是2500 × 3700 × 400 (mm)