

中锅锅炉--蒸发量200公斤/小时全自动电加热蒸汽锅炉

产品名称	中锅锅炉--蒸发量200公斤/小时全自动电加热蒸汽锅炉
公司名称	上海詹妮瑞热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	上海市浦东新区周浦镇瓦屑镇北路1号 - 3丙室
联系电话	86 021 61509763 13564567914

产品详情

上海詹妮瑞热能设备有限公司是一家集开发、设计、研发、销售、售后服务的技术型企业。经营项目：燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电加热锅炉、蒸汽发生器、热水锅炉、容积式热水器、热水循环系统，及锅炉的周边设备（蒸汽清洗设备、分汽缸、软水设备、燃烧器等）。本公司经过多年潜心经营，以专业的团队、严谨的管理、先进的设备、完善的服务，着力打造中国人自己的锅炉品牌。现已成为上海颇具规模的锅炉技术研发基地，被誉为中国中小型锅炉专家。

电蒸汽锅炉（蒸汽发生器）型号：

ldr0.013-0.7（9kw）；ldr0.017-0.7（12kw）；

ldr0.026-0.7（18kw）；ldr0.034-0.7（24kw）；

ldr0.043-0.7 (30kw) ; ldr0.05-0.7 (36kw) ;

ldr0.063-0.7 (45kw) ; ldr0.078-0.7 (54kw) ;

ldr0.086-0.7 (60kw) ; ldr0.1-0.7 (72kw) ;

ldr0.129-0.7 (90kw) ; ldr0.15-0.7 (108kw) ;

ldr0.18-0.7 (126kw) ; ldr0.2-0.7 (150kw) ;

ldr0.258-0.7 (180kw) ; ldr0.3-0.7 (210kw) ;

wdr0.43-0.7 (300kw) ; wdr0.5-0.7 (360kw) ;

wdr1.0-0.7 (720kw) ; wdr1.0-1.0 (720kw) ;

wdr1.5-0.7 (1080kw) ; wdr1.5-1.0 (1.80kw) ;

wdr2.0-0.7 (1440kw) ; wdr2.0-1.0 (1440kw) 。

额定蒸汽温度：151 ~ 185 ; 额定工作压力：0.4 ~ 1.0mpa ; 使用电压：380v/50hz。

设计规范：

制造标准：严格执行国家jb/t10393-2002《电加热锅炉技术条件》标准设计和制造。

技术特点：

- 1、独特的水循环设计使锅炉在很短的时间内迅速、高效地达到所设定的工作温度和压力，即使在补水过程中也不会有温度和压力的波动。
- 2、独特的内置式汽水分离器保证蒸汽含水量 2%。这也是区别国内其他同类产品的最显著的特点。
- 3、电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。
- 4、电加热管可根据电加热组数分段控制，比如说108kw电加热锅炉由6根18kw加热管组成，那么就可以分成3段，每段36kw来控制。用户可根据用汽量自主调节功率，以达到更节能、更便利的目的。

安全性能：

- 1、产品装有经锅炉检验所的安全阀，即使在控制系统不灵活的情况下，压力超过设定压力时安全阀将自动打开，防止锅炉因压力过大爆炸事故。
- 2、产品装有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。
- 3、产品装有漏电保护器，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好控制线路。

操作方法：

- 1、锅炉操作系统为全自动控制，将水路接到锅炉自带的水箱，锅炉电源接好后，只要按下开关键，锅炉将自动进入全自动运行状态。

2、详细的安装方法、操作流程、使用维护等知识请来电咨询或者到我公司网站“资料下载”处下载《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》。

用途：学校生物实验室用，洗涤设备配套（干洗机、水洗机、熨平机、熨斗等），生物设备配套（反应釜、发酵罐、灭菌罐），包装机械设备配套（宾馆、宿舍、学校、搅拌站），热水供应，食堂蒸饭，食品灭菌，豆类食品加工，混凝土表面养护等。

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是中锅，功率是150KW，蒸汽产量是200Kg/H，重量是200kg，用途是服装厂/干洗店/水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水，医院/学校/化工厂消毒，做实验，制药厂/食品厂干燥消毒，最高温度是171℃，工作电压是380V，结构形式是立式