

气体钢瓶阀门（CGA-350 CGA-632）膜片不锈钢钢瓶阀

产品名称	气体钢瓶阀门（CGA-350 CGA-632） 膜片不锈钢钢瓶阀
公司名称	盐城飞托克阀业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:CGA-350,CGA-660 , CGA-330) 规格:PZ19.2/PZ27.8 , W21.8/G5/8
公司地址	阜宁县阜城镇北周庄村三组288号
联系电话	13851336006 13962032509

产品详情

进口螺纹标准美标3/4"ngt , pz27.8出口螺纹标准 cga330 cga350可用于氯化氢气体、硅烷、三氟化氮等高纯高腐蚀性气体或易燃、易爆气体。结构为无接缝、无弹簧整体膜片式钢瓶阀。泄漏率低于1*10⁻⁹ mbar l/s.最大工作压力230bar 口径 4mm 库存超高纯钢瓶阀 英国hale hamilton

超高纯钢瓶阀：进口螺纹标准美标3/4"ngt 出口螺纹标准 cga330 cga350可用于氯化氢气体、硅烷、三氟化氮等高纯高腐蚀性气体或易燃、易爆气体。结构为无接缝、无弹簧整体膜片式钢瓶阀。泄漏率低于1*10⁻⁹ mbar l/s.最大工作压力230bar 口径 4mm。

钢瓶阀门：cga-330，316lss材质阀门，工作压力15mpa,公称口径 4mm,出口螺纹pz27.8或锥螺纹3/4ngt(cga330)，有安全装置;或客户指定阀门。
飞托克阀业有限公司生产的气瓶阀用于充装腐蚀性气体的钢瓶及具有相同接口的工业管路和设备上。
产品规格：qf-10、qf-5t、qf-90a、px-32、cga-660、cga-580等系列，
公称压力：pn2.5 pn4 pn6.4 pn16 pn32mpa48mpa公称口径：dn3 ~ dn8
适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质适用温度：-20 ~ 440 -70 ~ 240 540 5 70 等制造材料：20#、1cr18ni9ti、304、316、316l、at2、12cr1mov

(公司钢瓶阀有大量现货，质量保证、价格合理、售后三包、欢迎来电洽谈订货13851336006x24小时)

本产品的加工定制是是，型号是CGA-350,CGA-660，CGA-330)，规格是PZ19.2/PZ27.8，W21.8/G5/8，工作压力是160 (mpa)，公称通径是4 (mm)，适用介质是二氧化硫溴化氢、氟化氢、氯化氢等气体，材料是不锈钢，适用范围是各种高腐蚀化学介质