

JSY2000-09数码集团电话

产品名称	JSY2000-09数码集团电话
公司名称	泰山区泰山大街远程通讯电脑中心
价格	面议
规格参数	产品类型:集团电话 品牌:日通系列 型号:JSY2000-09
公司地址	中国 山东 泰安市泰山区 泰安市泰山大街家电市场
联系电话	86 0538 8424769 13370623600

产品详情

jsy2000-09- 型数字

容量	基本配置	最大扩充
外线端口	8	128
分机端口	16	1024

外线端口以8为单位扩充，分机端口以8为单位扩充

电源	220v交流电，直流48v(备用电瓶)
拨号方式	音频、脉冲
传输特性	$\leq 3\text{db}$
最大功耗	100w-500w
温度范围	-5-+40摄氏度
相对湿度	5到85%

颜色	灰白、黑色
尺寸	128门 53x46x43(长x宽x高)cm
	384门 57x48x61(长x宽x高)cm
	512门 57x48x88(长x宽x高)cm
	1024门 57x48x158(长x宽x高)cm

jsy - 2000型数字程控交换机是信息产业部优选机型，综合了国内外众多交换机的优点，并汲取了广大新老用户的意见与建议，经过技术开发人员的不懈努力与攻关，开发出的新一代通信设备产品。本交换机在严格遵照中华人民共和国信息产业部《自动交换机进网要求》的前题下，采用最先进微处理器做为控制核心，全分散的控制方式，模块化的程序设计，以及大规模的ttl、coms数字集成电路的选用，使整机具有较高的稳定性，可靠性。本机功能齐全，耗电省、体积小、重量轻。在接口配置方面，本机具有接口配置灵活、组网方便的优点。本机的接口配置大致分两部分，即内线部分。内线部分有普通用户接口、2b + d数字用户环路、2个串行数据接口和一个并行数据接口。外线部分有环路中继、载波中继、2.048 mbit/spcm接口和u中继接口等。在具体组网方面。由于国内各行业系统专网较多，各种接口在不同的通信网中、通信设备中差别较大，大部分数字程控交换机不能广泛适应多种专网通信环境。为了克服上述问题，我们开发了同种类型多种功能的各种接口，在邮电通信的基础上，典型地选择了部队、铁路、公安、银行、水利、电力、矿山、石油等系统650多个单位进行使用，使得本数字交换机在功能使用及接口方面得到了用户广泛的肯定和好评。

1、内线容量 16门（端口） - 1024门（端口）以8门端口为单位。2、外线容量 8 - 128线（端口）以8（4）端口为单位递增。3、接口类型3.1、普通用户接口：a、b线48v馈电，以8门（端口）为单位递增（可选配来电显示模块）。3.2、数字用户接口：2b + d接口s / t或u结构，每端口同时开放两个b信道，最多可以接入8部数字话机或数字终端设备，以4端口为单位递增。3.3、环路中继：呼入铃流，呼出直流脉冲或双音

频。以8线（端口）为单位递增（可选配来电显示模块）。3.4、载波（e&m）中继：二线或四线载波（e&m），dtmf或mfc方式，以4端口为单位递增。3.5、数字中继：30 / 32时隙，标称比特率2.048mb/s,代码h db3，75欧不平衡输出或120欧平衡输出。3.6、isdn中继：2b + d接口u结构。4、语音信箱：1 - 8个每128门增加一个5、接口配置5.1、电脑串行口二个（一般为一个），同时与两台安装windows 95以上操作系统的电脑连接（电脑副口一个，与24针打印机直接连接（lq - 850、kx - 1121等）。5.2 并行打印输出口一个，与24针打印机直接（lq - 850、kx - p1121等）。

本产品的产品类型是集团电话，品牌是日通系列，型号是JSY2000-09，中继线数是4-16，分机数是16-1024，专用话机数量是--，普通话机数量是--，群呼通路数量是16，扬声器输出是--，最大电源消耗是--（w）