

高质量卧式暗装风机盘管 卧式暗装风机盘管

产品名称	高质量卧式暗装风机盘管 卧式暗装风机盘管
公司名称	靖江市艺冷空调设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:卧式暗装风机盘管 型号:FP-102WA
公司地址	江苏省靖江市孤山中路51号
联系电话	86-0523-88905158 0523-82885667 15852969755

产品详情

产品特点

1) 轻巧外形

机组外壳采用轻型薄壁镀锌结构，结构紧凑，新颖，高度仅为230mm，节约安装空间，满足各种安装场合。

2) 超低噪音

采用低噪音三速电容式电机，配用面维护进口滚珠轴承，经过严格的动静平衡测试，电机接错线的情况下防烧损。采用高效的双进风低噪音前向多翼离心风机，风机经过严格的动静平衡测试。与电机达到最佳匹配，风量足，噪音低。积水盘及积水盘保温材料采用整体模压工艺一次成型,制作精良,独特导水槽设计，排水通畅，无水滴漏，美观实用；壳体内部粘贴波浪形吸音棉，最大限度降低机组噪音。

3) 高效节能

采用优质高效换热盘管，盘管采用特制高效紫铜管串套双翻边高纯度v形波纹、桥式条缝铝翅片或亲水膜铝翅片,机械胀管机及规范的脱脂洁净加工工艺，保证盘管品质优良，使机组能发挥更好的换热效果。

4) 品种多、规格全

机组结构型式有立式和卧式，有左式和右式，有单盘管和组合式盘管；

机组按照风量大小有九种规格，风量340-2380m³/h；冷量1800-12600w；

有标准静压型和高静压型；供用户合理选择。

所有的技术指标均已达到和超过国家标准gb/t 19232-2003中的有关规定。

性能参数

风机盘管机组性能参数表

规格	名义风量(m ³ /h)			供冷量 (w)			供热量 (w)		
	高档	中档	低档	高档	中档	低档	高档	中档	低档
fp-34wa	350	260	180	1900	1800	1400	3000	2600	2000
fp-51wa	510	400	260	2750	2400	2000	4200	3600	3000
fp-68wa	680	510	340	3650	2820	2200	5400	4200	3250
fp-85wa	850	640	460	4500	3450	2800	6800	5170	4200
fp-102wa	1000	850	670	5400	5000	4300	8200	7300	6100
fp-136wa	1360	1100	850	7200	6700	5800	11100	10050	8700
fp-170wa	1700	1350	1100	9000	7500	6300	13800	11500	9500
fp-204wa	2040	1600	1190	10800	8100	6800	16500	14500	11500
fp-238wa	2380	1785	1340	12600	11000	9000	19000	17200	15300

本产品的加工定制是是，类型是卧式暗装风机盘管，型号是FP-102WA，品牌是玉立，电流是15（A），电压是220（V），功率是40（w），风量是340-2500，适用风机是无刷电机，额定供冷量是3.4-25，额定供热量是4.6-28