

FP-WM系列卧式明装风机盘管(图)

产品名称	FP-WM系列卧式明装风机盘管(图)
公司名称	靖江市新正空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:卧式明装风机盘管 型号:FP-WM
公司地址	中国.江苏省.泰州市.靖江市孤山镇望江路6号
联系电话	86-0523-84595234 13739109710

产品详情

我公司是中央空调末端设备的专业生产厂家，主要产品有组合式空调机组，变风量柜式空调机组，风机盘管等通风产品，价格优惠，品种齐全，目前为国内众多厂家OEM贴牌服务，一直保持着良好的合作伙伴关系。

fp-wm卧式明装风机盘管

特点：风量350-2500 m³/h。超薄型设计，厚度仅为260mm。色彩淡雅，不会在室内喧宾夺主，过分显眼。有后、下回风方式可供选择。静音设计，噪音低。特殊设计的空气过滤器安装方式，无需工具即能拆装过滤器，清洗保养极为方便。冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。

注: 卧式明装风机盘管，请务必注明是下回风还是后回风。

注：面对风机盘管的出风口，进、出水口在左面为左出水，反之为右出水。例：fp-68wm-y表示风量为680m³/h、不带回风箱、右出水的卧式明装风机盘管。fp-102wm3-x-z表示风量为1020m³/h、带下回风箱、左出水、出口静压30pa的卧式明装风机盘管。说明：（1）制冷量测试条件：回风口空气干湿球温度分别为27 /19.5，进水温度为7，出水温度为12。（2）制热量测试条件：回风口空气干球温度为21，进水温度为60，出水温度为50。（3）以上为标准机型的性能参数，如用户有特殊要求，我厂将提供非标设计。（4）卧式明装、卧式暗装、立式明装、立式暗装相同规格的电机数量和电机功率相同。*以上为高速时风量,中低速时风量分别为高速时的75%,50%。*新风工况条件下,机组制冷量,制热量分别是回风工况条件下的1.5倍左右。

本产品的加工定制是是，类型是卧式明装风机盘管，型号是FP-WM，品牌是新正，电流是0.2（A），电压是220（V），功率是25~50（w），风量是350~2500，额定供冷量是1.8~12.6kw，额定供热量是2.7~18.9kw