

## 本公司常年供应52#氯化石蜡，优级70#氯化石蜡，质优

产品名称	本公司常年供应52#氯化石蜡，优级70#氯化石蜡，质优
公司名称	济南弗兰德化工有限公司
价格	面议
规格参数	含量/规格:52# 品牌:弗兰德 产品规格:250kg/桶
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼一层123号
联系电话	0531-88778668 13001707169

## 产品详情

以上标价是吨位价格，购买一公斤样品的客户，请勿拍！为确保及时发货，请下单前跟我们沟通，我们会及时为您提供优质的服务！

济南弗兰德化工联系人张静13001707169，0531-88778668

氯化石蜡52为浅黄色至黄色油状粘稠液体。凝固点<-20，相对密度（25/25）1.22-1.26。溶于苯、醚，微溶于醇，不溶于水。

氯化石蜡70为树脂状粉末，白色或淡黄色，相对密度1.65（25/4）。

分子式：c<sub>24</sub>h<sub>29</sub>cl<sub>21</sub>

性状：白色至淡黄色固体粉末，无臭无味，无毒，

化学稳定性好。

氯化石蜡70

质量指标：

白色或淡黄色粉末状固体。

氯含量% 68-72

软化点 90

酸值(mgkoh/g) 0.3

粒度(20目筛)% 100

热稳定性% 0.3

水份% 0.1

(应不含四氯化碳,四氯化碳对人体有害)。

用途:适用于各类产品阻燃之用。广泛应用在塑料、橡胶、纤维等工业领域作增塑剂,织物和包装材料的表面处理剂,粘接材料和涂料的改良剂,高压润滑和金属切削加工的抗磨剂,防霉剂、防水剂,油墨添加剂等。

包装及贮存:塑料编织袋包装,每袋25公斤,于阴凉通风、干燥处贮存

氯化石蜡52

透明状液体(优等品:色号150号以内),  
国内也有颜色较深的氯化石蜡52产品(一等品:色号150-250,合格品:色号600以内)

质量指标:(优等品)

氯含量%: 50+/- 2

密度(50c), g/cm<sup>3</sup>: 1.23~1.25

加热减量(130c, 2h) : 0.3

粘度(50c), mpa.s: 150-250

热稳定指数(175c, 4h氯氮(10l/h), hcl% : 0.1

用途:主要用于聚氯乙烯制品辅助增塑剂和润滑油的添加剂等。

包装:镀锌桶包装,净重250kg(也有塑料桶包装的)

储存:于阴凉通风、干燥处贮存。

本产品的含量/规格是52#, 品牌是弗兰德, 产品规格是250kg/桶, 主要用途是助剂, CAS是63449-39-8