

氯化石蜡 氯化链烷烃

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 氯化石蜡 氯化链烷烃 |
| 公司名称 | 深圳市喜德鑫化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 含量/规格:52# 品牌:-- 产品规格:250KG/桶 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区（一期）M11栋108号 |
| 联系电话 | 15012824756 13682357535 |

产品详情

产品名称：氯化石蜡

氯化石蜡是石蜡烃的氯化衍生物，具有低挥发性、阻燃、电绝缘性良好、价廉等优点，可用作阻燃剂和聚氯乙烯助增塑剂。广泛用于生产电缆料、地板料、软管、人造革、橡胶等制品。以及应用于涂料、润滑油等的添加剂。

氯化石蜡42为淡黄色粘稠液体。氯化石蜡凝固点-30，氯化石蜡相对密度1.16（25/25），不溶于水，溶于有机溶剂和各种矿物油中。氯化石蜡52为浅黄色至黄色油状粘稠液体。凝固点<-20，相对密度（25/25）1.22-1.26。溶于苯、醚，微溶于醇，不溶于水。

氯化石蜡70为树脂状粉末，白色或淡黄色，相对密度1.65（25/4）。分子式：C₂₄H₂₉Cl₂₁

氯化石蜡性状：白色至淡黄色固体粉末，无臭无味，无毒，化学稳定性好。氯化石蜡质量指标：
氯含量% 68-72 氯化石蜡软化点 90 氯化石蜡酸值(mgkoh/g)

0.5 氯化石蜡粒度(20目筛)% 100 热稳定性% 0.3 水份% 0.3 四氯化碳含量% 0.05

氯化石蜡用途：适用于各类产品阻燃之用。广泛应用在塑料、橡胶、纤维等工业领域作增塑剂，织物和包装材料的表面处理剂，粘接材料和涂料的改良剂，高压润滑和金属切削加工的抗磨剂，防霉剂、防水剂，油墨添加剂等。

本产品的含量/规格是52#，品牌是--，产品规格是250KG/桶，主要用途是00，CAS是63449-39-8;106232-86-4