

120盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|中性盐雾试验箱/

产品名称	120盐雾腐蚀试验箱 盐雾试验机 中性盐雾试验箱 /
公司名称	东莞市塘厦欣拓电子仪器设备商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:欣拓 型号:120
公司地址	东莞市塘厦镇博脑汇电子电脑城2A005号铺位
联系电话	86-076987922667 13827222035

产品详情

试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减短待机时间。· 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾等功能。· 压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。· 加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。· 试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。· 使用标准：cns3627、3885、4159、7669、8886、jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso 3768、3769、3770、astm b-117、b-268、gb-t2423、gjb 150.内置功能：盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。二、规格说明

型号：jk-60 jk-90 jk-120

试验室容积 (l)：110，300，900，

内尺寸 (w×d×h)：600×450×400，900×600×500，1200×1000×500，

外尺寸 (w×d×h)：710×560×560，915×615×515，1350×1150×615

电 源：单相220v 2kw 50h 三、技术依据依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定a

盐水喷雾试验：nss，acss1 试验室：.....35 ±1 波动度： ±0.5 均匀度： 2 2

饱和空气桶：.....47 ±1 b耐腐蚀试验：cass1 试验室：.....50 ±1 波动度： ±0.5

均匀度： 2 2 饱和空气桶：.....63 ±1 四、机体结构

1使用材料a试验机箱体采用浅灰色耐冲击pp板，厚度5mm，耐用温度在85 。（台湾南亚牌）。边部环绕立体加强厚度10mm，结构牢固。

b试验室盖密封采用pvc耐衝擊板，厚度5mm，高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚，防止因长期高温产生歪曲变形。厚度15mmc隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便d饱和空气桶采用sus#304不锈

钢耐高压桶保温效果最佳（台湾台展电热）e试样放置台采用8mm耐温abs板制成,承重能力强,试验样品架采用平面分度式,任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。（可根据客户产品要求）

2 喷雾系统a采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准b 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,可调整喷雾量之大小及喷出角度c 喷雾量1~2ml/h可调 (ml/80 cm²/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间d 喷雾方式:连续式喷雾3 空气供应系统a 一段为大略调整2kg/cm²,进口空气过滤器附有排水功能b 二段为精密调整1kg/cm²,1/4 压力表,显示精密准确4 加热系统采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命

五、安全保护装置1 低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置亮灯显示2

超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置亮灯显示3 试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置亮灯显示并报警提示4 漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障六、加水系统采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器七、除雾系统试验过程及停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器

联系人:黄文杰 13809076507 id:shanghayiqi八、标准配置

a.置物架.....1套(上排O型棒6支,下排V型架4支)

b.标准量筒.....1支

c.收集杯.....1支

d.玻璃喷嘴.....1支(定期清洗)

e.盐水过滤器.....1支(定期清洗)

f.喷雾塔.....1套

g.除雾系统.....1组

九、随机附件

试药氯化钠(NaCl) 500克 2瓶 比重计 1根 pH试纸1包

操作说明书及保修卡 1份

5l塑料量杯 1支

十、服务承诺

整机提供12个月免费保修,终生维护(人为原因及不可抗力因素除外)

本产品的加工定制是否,品牌是欣拓,型号是120,材质是00,温度范围是35 ±1 (),测量范围是00,测量对象是00,工作室尺寸是600×450×400,900×600×500,1200×1000×500(mm),重量是25(kg)