

万濠VMS系列影像测量仪VMS-1510,万濠二次元,万濠影像测量仪

产品名称	万濠VMS系列影像测量仪VMS-1510,万濠二次元,万濠影像测量仪
公司名称	东莞市万江格鸿电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:VMS-1510F
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区综合市场C026号
联系电话	086-076987076829 13423121571

产品详情

产品介绍：

增强型vms系列光学影像测量仪，是我公司推出的一款增强型2d光学影像测量仪，采用高解析度日本索尼彩色ccd摄像机和美国navitar变焦物镜，采用我公司自主研发的mcins手动版测量软件，具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能，能满足基本的二次元测量需求；此外测量数据可输入excel、word、txt中或者将测量图形输出至dxf文档做cad设计。

性能特点：1. 花岗石底座，机构永不变形。2. x、y、z轴装有光栅尺，定位精确。

3. 双焦物镜倍率(美国navitar)：0.7~4.5x

4. led冷光源（表面光和轮廓光）避免工件受热变形。5. mcins手动版软件。

model	vms-1510f	vms-2010f	vms-2515f	vms-3020f	vms-4030f	vms-5030f
(x/y/z轴)量测行程(m)	150*100*17 5	200*100*17 5	250*150*17 5	300*200*17 5	400*300*17 5	500*300*175

外形尺寸

540x560x85

0

540x560x85

0

760x600x90

0

760x600x90

0

970x670x94

0

970x770x940

机台底座 材料

高精度花岗石

照明系统

表面光源与透射光源均用led，亮度可调

ccd

高解析度日本索尼彩色ccd

x,y轴量测 精度

($3+1/200$) μm

放大倍率

step zoom光学放大率：0.7--4.5x，影像放大率：28--180x

光学尺解 析度

1 μm

重复性

2 μm

操作方式

手动

电源供给

110v/220v

合适温度 , 湿度

温度：19 ° --24 ° ，湿度：45%--75%

保修期

一年

本产品的加工定制是是，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是VMS-1510F，分辨率是0.001（mm），测量行程是300*200（mm），放大倍率是28-128倍，操作方式是遥杆控制，测量精度是0.001，外形尺寸（长*宽*高）是760x600x900（mm）