

二次元影像测量仪，二次元，影像测量仪，影像测绘仪，

产品名称	二次元影像测量仪，二次元，影像测量仪，影像测绘仪，
公司名称	东莞市力川仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:力川 型号:1510
公司地址	东莞市塘厦镇林村高押新142号
联系电话	13612710092 13553882518

产品详情

产品型号：	1510、2010、3020			
产品简介：				
	简单介绍			
	影像测量仪结合传统光学与最新数位科技，具有强大的软件功能，可将以往用肉眼在传统显微镜、绘图，再可将所得之资料储存于电脑中，以便日后存档或电子邮件的发送。适用于弹簧业、影像测量仪			
	一、影像测量仪详细介绍：			
	软件特点：			
	1. 专业的量测功能：对点、线、点线距、平行线距、角度、弧、多点回归圆、两圆圆心距等及			
	2. 定位功能：包括对回机械原点、单点平移、摆正等功能。			
	3. 记忆点呼出:可利用图形上既有的量测点资料，作记忆呼出，直接进行各项运算功能，绘出			
	4. 结果显示方式：单位的切换如：mm、um、inch、mil。			
	5. 精度校正：软体提供线性、非线性精度补偿，可随时校验硬体准确度，修正精度不良现象。			
	6. 汇出功能：自动转excel、word生成检测报表;直接画线、圆、弧时，直接把线、圆、弧角等			
	7. spc 统计功能：自动认识指定的量测数据，并计算其最大值、最小值、平均值、标准值、ca			
	二、二次元影像测量仪技术参数：			
	1、行程：150*100*80mm、200*100*80mm、300*200*80mm（x，y，z轴）			

2、二次元影像测量仪参数规格：镜头工作距离90mm		
升降调节范围80mm		
3、照明：1)、斜射可调光源		
2)、上部可调光源（可测量盲孔）		
3)、下部可调光源（可测量通孔）		
4、放大倍数:目镜0.5倍时18-120倍（标配）		
5、测量精度：3+L/75(L为被测长度单位:mm)		
6、视场范围：目镜0.5倍时1-7mm		
7、主机配置：0.5倍目镜；0.7-4.5倍连续变倍物镜；视频卡（含驱动盘）；1/3彩色ccd（sony） 摄像头，采用日本 原装进口；		

本产品的加工定制是是，品牌是力川，型号是1510，分辨率是0.001（mm），测量行程是150*100（mm），放大倍率是18-120，操作方式是遥杆控制，测量精度是3+L/75(L为被测长度单位:mm)