

沉淀硫酸钡 沉淀硫酸钡 1250（目）

产品名称	沉淀硫酸钡 沉淀硫酸钡 1250（目）
公司名称	历城区鑫源鑫化工经营部
价格	1500.00/吨
规格参数	型号/规格:沉淀硫酸钡 粒度:1250（目） 品牌:山东
公司地址	济南市历城区佳园化工市场北区A1-26号
联系电话	86 0531 82370590

产品详情

型号/规格	沉淀硫酸钡	粒度	1250（目）
品牌	山东	执行标准	Q/VAIP
CAS	112004-123		
项目	指标		
	一级	二级	膏状
外观	无定形白色粉末	白色	
硫酸钡（以干基计，%）	98.0	97.0	98.0
ph值	6.5~8.0	6.5~8.0	6.5~7.5
水溶物，%	0.20	0.30	0.20
乙酸溶物	0.60	1.00	0.60
铁（以fe计），%	0.004	0.006	0.004
硫化物（以s计），%	0.003	0.005	0.003
水分，%	0.20	0.20	28.0
细度（43um筛余物），%	0.10	0.30	0.10
粒径分布：小于10um，%	80.0	—	90.0
小于5um，%	60.0	—	70.0
小于2um，%	25.0	—	50.0
吸油量，%	15~25	15~25	—
白度	标准样品	标准样品	标准样品

产品用途:用作油漆、油墨、塑料、广告颜料、化妆品、蓄电池的原料或填充剂，橡胶制品中既作填充剂，又起补强作用，聚氯乙烯树脂中作填充剂和增重剂，印像纸及铜板纸的表面涂布剂，纺织工业用的上

浆剂。玻璃制品用作澄清剂，能起消泡和增加光泽的作用。可作为防放射线用的防护壁材。还用于陶瓷、搪瓷、香料和颜料等行业。也是制造其他钡盐的原料料——粉末涂料、油漆、船用底漆、军械装备漆、汽车漆、乳胶漆、内外墙建筑涂料、能提高产品耐光、耐候、耐化学及电化学腐蚀性和产品装饰效果，增强涂层的抗冲击强度。无机工业用作制造其他钡盐如氢氧化钡、碳酸钡、氯化钡等的原料。木材工业生产木纹印刷板时用于打底和调制印刷漆料。有机合成中作为绿颜料和色淀生产体质填料。