

广胶9300特级中性幕墙耐候胶 门窗 铝材 玻璃幕墙建筑工程专用胶

产品名称	广胶9300特级中性幕墙耐候胶 门窗 铝材 玻璃幕墙建筑工程专用胶
公司名称	上海市松江区泗泾镇贵家五金建材经营部
价格	面议
规格参数	外观:管状 品牌:广胶 粒度:1(目)
公司地址	中国 上海 上海 松江区 泗泾五金城14幢345-347号
联系电话	86 021 67769151

产品详情

300ml

产品特性

广胶9300为单组份中性硅酮密封胶，是一种中性固化粘着力强、性能优越的建筑装配用胶。可广泛用于门窗安装、铝材、塑钢窗、玻璃幕墙的填缝密封，亦可用于陶瓷水泥、多种金属及屋顶的一般密封等。

使用指南

- 1、使用本产品之前应对所有的材料进行相容性和粘接力试验，确认合格后方可施工操作。
- 2、为确保产品具有良好的粘接力，所施工的材料表面必须清洁、干燥、不得有水分、灰尘、油污物存在，且表面温度差不得超过50度。
- 3、基材表面清洗必须使用不脱绒的棉质白布和干净清洁的溶剂，如甲苯和丙酮，并在一小时内施工打胶，避免再次污染。
- 4、胶浆填满接缝后，应再用刮刀进一步向内挤压，使胶浆完全填满接缝，不留空隙，以增强附着力。
- 5、施工表面得用胶带遮住相邻表面，以便之后的整理，清洁，以确保美观的效果。

注意事项

- 1、不能做为结构胶的结构性方面使用。
- 2、对表面渗出油脂、增塑剂及其他液态有机物的建筑表面不宜使用。
- 3、对不折边的铝塑板及塑钢材料有塑料成分的建材，使用前务必做好相容性和粘接性试验，已确定本产品使用之适合性。
- 4、用于石材工程方面的，在相容性和粘接力试验合格后，还须进行污染性试验，待全部合格后方可进行工程施工。

本产品的外观是管状，品牌是广胶，粒度是1（目），耐温是1（ ），粘度是强，脱色率是1（%），水份是1（%），主要用途是密封粘接，孔径是1，颜色是白色,黑色,透明