优利德 UT612手持式LCR数字电桥 频率高可以调100KHZ

产品名称	优利德 UT612手持式LCR数字电桥 频率高可以调100KHZ
公司名称	姑苏区鲁创机电设备商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:数字电桥 品牌:UNIT/优利德
公司地址	江苏苏州市高新区赛格电子市场
联系电话	86 0512 8886-9008 18626295669

产品详情

lcr 数字电桥表ut612

1、电池2、smd测试钳3、usb数据线4、转接插座5、软件光盘

产品概述

ut610系列是性能稳定、安全可靠的手持式自动量程 lcr数字电桥表。是测量电感、电容、电阻的专业仪表，具有功耗低、测量精度高、速度快等特点。串并测量模式选择，测量元器件品质因数、损耗、相位角、等效电阻测量和直流电阻测量，电感、电容、电阻交流模式下其能够提供多达

5种测量频率，更能满足实际需要。适用于实验室、生产线、维修点和教学等多方面的电感、电容、电阻的测量和筛选，是广大用户维修用的理想工具。

基本功能	量程	最高精度
型号		ut612
电感 (h)	20uh～2000h	±(0.5%+5)
电容 (f)	200pf～20mf	±(0.5%+5)
电阻 (ω)	20ω～200mω	±(0.3%+5)
测试频率 (hz)	100hz/120hz/1khz/10khz/100khz	√
测试电压	0.6vrms	√
测试参数	l/c/r/dcr/q/d/ θ /esr	√
特殊功能		
最大显示		20000
d/q最大显示		2000
d/q分辨率	0.001	√
自动量程		√
实时显示测试频率		√
测量模式	串联/并联	√
自动关机		√
低电压显示	≤6.8v	√
数字保持		√
相对测量		√
usb 数据传输		√
usb接口/pc数据记录		60000
lcd 背光		√
模拟条		26段
偏差比例测量		√
筛选功能		√
校准功能		√
输出阻抗	120ω	√
lcr自动识别测量		√
一般特征		
电源	9v电池(6f22) 或 usb供电	
lcd尺寸	40 x 63mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	374g	
机身尺寸	96 x 193 x 47mm	
标准配件	电池、smd测试钳、usb数据线、软件光盘、转接插座	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	24台	
标准包装尺寸	610mm x 450mm x 355mm	
标准包装箱毛重	22.3kg	
可选配件		
usb电源适配器（收费）		

本产品的加工定制是是，类型是数字电桥，品牌是UNIT/优利德，型号是UT612