

# 水泥助磨剂用嵌段硅油，嵌段硅油水泥助磨剂 助磨剂 水泥助磨剂

产品名称	水泥助磨剂用嵌段硅油，嵌段硅油水泥助磨剂 助磨剂 水泥助磨剂
公司名称	无为洁达科工贸有限公司
价格	面议
规格参数	型号:jd-6685 品牌:洁达
公司地址	安徽省芜湖市无为县姚沟镇工业区
联系电话	0553-6760699 13862010895

## 产品详情

### 水泥助磨剂用嵌段硅油

嵌段硅油水泥助磨剂为八甲基环四硅氧烷开环改性聚合物，在国外应用于水泥助磨剂中，有增强和改善水泥相容性的作用。添加千分之三嵌段硅油的助磨剂（即一吨助磨剂中加入三公斤嵌段硅油。）添加嵌段硅油的水泥助磨剂磨制的水泥三天抗压强度增加了7~9mpa，28天抗压强

度增加了8~9mpa在助磨剂中加入嵌段硅油后水泥的三天和二十八天抗压强度均出现了明显的增长，三天抗压强度增长了5mpa以上，二十八天强度增长了8mpa以上。从相容性看，使用嵌段硅油后初始流动度均稍有增大，流动性更好，说明使用嵌段硅油后助磨剂与水泥的相容性更好。在适量加入的情况下可能显著改善磨内工况，提高水泥磨机台时产量10%~20%；

用于提高矿渣水泥强度，一般28天强度可提高8~9mpa；

、适用于闭路粉磨系统和开路粉磨系统；

能帮助矿渣玻璃体的研磨，消除静电吸附，提高矿渣水泥的比表面积，从而达到提产和增强的效果。

### 三、产品使用

1、使用范围：矿渣水泥和矿渣单独粉磨；

2、掺加量：水泥质量的0.01%~0.03%。

四、注意事项1、本品应储存在密闭容器内，避免日晒、冰冻；

2、使用时须适当调整粉磨系统有关工艺参数；

3、要求物料综合水分不超过3%，入磨物料温度不超过140（注：超过140 可用水1:3稀释）；

4、本品保质期为二年；

5、产品储存、使用温度为-10 ~45

本产品的型号是jd-6685，品牌是洁达