

# 砂浆混凝土防冻剂 JS568

产品名称	砂浆混凝土防冻剂 JS568
公司名称	历城区德诺化工商行
价格	面议
规格参数	型号:JS568 品牌:德诺
公司地址	中国 山东 济南市历城区 历山北路北口佳园化工市场A3-20号
联系电话	86-053155512362 15864798349

## 产品详情

### 一.适用范围：

1. 适用于要求比较高的防水工程，比如：人防地下工程、水电站、地铁、隧道、矿井、贮水池、水塔、贮油池及油库等。
2. 适用于民用建设各部分的防水，如：钢性屋面、地下室、卫生间、内外墙粉层、粮仓等底层地坪及基础防潮层。
3. 适用于混凝土修补工程，如：要求混凝土抗裂的工程、老旧建筑物的修补、混凝土路面修整、港口码头的修复、也适用于飞机跑道、桥梁工程建筑的修补。
4. 适用于各种自防水的混凝土制品，如：制作水泥船、防水预制板、混凝土灌柱桩等。
5. 适用于混凝土浇灌、混凝土补强、混凝土浇灌机器地脚螺丝和预制构件框架结构接头、管道接头及张拉预制构件灌浆。
6. 适用于在水泥、熟料磨细时按配比掺入制成特种防水水泥。

### 二.主要性能：

1. 本产品推荐掺量约为5—8%（以水泥的量计算），掺加本产品后的抗渗标号比空白提高一倍以上，28天强度提高10%以上。
2. 适用于我国325#号以上的普通水泥、矿渣水泥、火山灰及粉煤灰水泥。

3. 对钢筋无锈蚀作用，对混凝土于钢筋粘接无不良影响。
4. 具有减水作用，能够改善混凝土或砂浆的和易性，保水性。
5. 本产品无味，无毒，使用安全。

### 三.施工操作要求：

1. 影响本产品使用效果的条件及因素是多方面的，为了确保工程质量，建议在大量应用前先做室内实验，以利于指导施工，还可以根据工程的实际要求调整掺量以便获得最佳效果。
2. 本产品可以直接加入混凝土或砂浆中使用，不需要再增加工艺流程或设备，但应适当延长搅拌时间。
3. 浇捣的混凝土或砂浆必须加强养护，保持充分的湿度不应少于14天。
4. 施工温度低于0 时要采取防冻措施，且不宜于工作环境长期处于80 以上的工程。
5. 对于每立方混凝土水泥用量少于300公斤的防水工程以及高层建筑的地下防水工程，为了保证工程质量，应以不节约水泥为宜！

品牌	德诺	型号	js568
用途	混凝土用、砂浆用	固含量	98
保质期	1年	建议用量	5-6%
包装规格	25公斤		

本产品的型号是JS568，品牌是德诺