

BN喷剂 氮化硼喷剂LRA-15

产品名称	BN喷剂 氮化硼喷剂LRA-15
公司名称	上海德茂化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾国研 金属涂料分类:聚氨酯涂料 颜色:喷雾
公司地址	上海杨浦区营口路578号1号楼3H室
联系电话	86-02155237583 18019003507

产品详情

氮化硼涂料耐超高温，高温情况下仍保持超群润滑性能，无毒，无污染，高环保，高化学惰性，摩擦系数极低，耐高压，高电阻，抗热震，抗腐蚀性，导热性好。

产品特性

- 1、水性，无毒，无污染，高环保，超高润滑离型性能。
- 2、操作性佳：特殊喷雾型配方，使用手工方式即可均匀喷涂。
- 3、耐高温：绝佳的耐热冲击能力。
- 4、干燥速度快：特殊的速干配方，干燥速度快，提高生产效率，降低成本。

氮化硼涂料使用方法：

- 1.喷涂前一定要清理干净待喷物品，不得混有其它不同类型之物质，更不能有粉尘和油污；
- 2.喷涂前，要上下摇动喷罐，摇晃均匀，并垂直按下喷嘴顶部；
- 3.距待喷物部位约30cm-40cm处喷涂，并持续摇晃喷罐瓶身，让喷涂表面均匀覆盖；
- 4.喷涂物厚度约为15-30 μm ，产品附着力极强，无需喷涂太厚；

5.干燥表面：于常温约需要1-2分钟，待完全干燥就可使用。

6.工作场所注意通风，严禁吸烟，操作人员必须培训上岗，不得拿着产品对着人员喷射，不可利用利器划破罐体，不可撞击罐体。（划破罐体或撞击罐体有危险）。使用完后之空罐严禁再利用。

氮化硼涂料喷剂使用范围：适用于高温保护，高温润滑，高温情况下脱模，离型，抗氧化，金属焊接防焊涂布，金属铸造，锻造，挤型工业，铝水包及导流槽保护，真空镀膜机保护剂，电绝缘涂层，高温绝缘体热电偶保护，高温滚轮保护，挤压设备保护，电绝缘体，玻璃工业，耐高温抗氧化涂层，干式润滑介面，耐腐蚀介面，高温烧结坩埚冶具保护与不粘性，金属零件润滑，轴承等高温高磨损条件下使用。

氮化硼涂料（又称：氮化硼耐高温润滑离型涂料）氮化硼涂料是采用优质氮化硼，加特殊配方生产而成，具有极好的润滑性能以及高温稳定性。即使是在超高的温度下，氮化硼依然能保持其润滑性和惰性。常应用于铸造、冲压、锻造和粉末冶金等领域。在金属熔融和金属成形操作过程中，将氮化硼涂料喷涂在与热的或熔融金属接触的模具表面上避免模具化学侵蚀、使脱模，离型更容易、模具/冲模有更长的使用寿命，并大大提高产品的表面洁度，缩短生产时间。

本产品的品牌是台湾国研，金属涂料分类是聚氨酯涂料，颜色是喷雾，干燥时间是0.5（h），耐水性是强，保质期是24（个月）