

聚氨酯面漆 聚氨酯磁漆 金属油漆（厂家直销可定色代加工）

产品名称	聚氨酯面漆 聚氨酯磁漆 金属油漆（厂家直销可定色代加工）
公司名称	福州鑫永丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华丽 金属涂料分类:聚氨酯涂料
公司地址	福建福州市仓山区城门战备路69号
联系电话	86 0591 83566561 13799920463

产品详情

聚氨酯面漆

产品组成

由含羟基树脂、hdi缩二脲与hdi三聚体的混合物为固体剂，耐腐蚀性好的颜料、助剂、溶剂等组成的双组份涂料。

设计用途

适用于钢铁结构表面作防腐漆、也适用于车辆、机床、船舶以及铝合金表面。

主要特性

漆膜耐磨性好，坚韧丰满，色泽光亮，耐油、耐苯类溶剂、耐水、耐沸水、耐海水、耐酸、碱、盐类腐蚀和化工大气，并具有良好的户外耐候性。

物理参数

颜色：各色 比重：约1.30kg/l 理论用量：0.145kg/m²

漆膜厚度：湿膜厚度90um，干膜厚度40um 闪点：约27

干燥时间：（25℃），表干 2h，实干 24h，完全固化7d 贮存时间：甲组份一年，乙组份半年

施工参数

配比：甲组份：乙组份=6：1（重量比）熟化时间：（23℃）20min 适用期：（23℃）4h

施工方法：喷涂、刷涂、滚涂 稀释剂及稀释比：105聚氨酯树脂涂料稀释剂，<5%

涂装间隔：23℃，最短2小时，最长1天

前道配套涂料：聚氨酯铁红防锈漆、聚氨酯云铁防锈漆、环氧云铁防锈漆等

声 明

本说明书有关数据是根据试验和使用经验积累的，可作为施工指南，本产品只适用于工业用途，指定以外的用途和我们不了解情况下的施工，我们只保证涂料本身的质量。

本产品的品牌是华丽，金属涂料分类是聚氨酯涂料