

电视塔牌油漆 醇酸磁漆 红丹 防锈漆 金属漆 油漆涂料15KG

产品名称	电视塔牌油漆 醇酸磁漆 红丹 防锈漆 金属漆 油漆涂料15KG
公司名称	东莞市东城豪门装饰材料店
价格	面议
规格参数	品牌:电视塔牌 金属涂料分类:醇酸磁漆 颜色:红丹
公司地址	中国 广东 东莞市 东城火炼树金晖苑C座105号
联系电话	86-076989795037 13712422290

产品详情

电视塔牌各色醇酸磁漆

产地：广东广州

【组成】 由醇酸树脂与颜料研磨后，加入助剂、有机溶剂调配而成。

【特性】 漆膜光泽、机械强度、耐候性较好，能自然干燥，也可低温烘干。

【用途】 型醇酸磁漆适用于户外金属和木制品表面的保护及装饰性涂覆，但不宜在室内装修施工。

【基本参数】 颜色：白、红、黄、灰、绿、蓝、黑等各色或指定颜色

密度：1.00-1.20 kg/l 湿膜厚度：85-100 μm 干膜厚度：30-35 μm 理论用量：0.10-0.18 kg/m² · 道 干燥时间：表干 10 h (23±2) 实干18 h (23±2) 镜面光泽：85 h (60°)

【复涂间隔时间】 最小24小时，最大7天

【建议涂装道数】 二道

【前道配套用漆】 红丹醇酸防锈漆、铁红醇酸底漆等。

【表面处理】 前道漆漆膜应完全干燥，除尽漆膜上的污物。

【底材温度】 高于露点以上3

【涂装方法】 空气喷涂、刷涂

【稀释剂】 醇酸漆稀释剂

【包装】 4升铁罐、17升铁罐、

【有效贮存期】 一年；超过此期限，如经检验合格，仍可使用。

【安全涂装防护及注意事项】

本品含有挥发性有机溶剂，属易燃物品，应存放在阴凉库房，隔绝火种热源。

施工及待干过程要有良好的通风环境，保证有持续流通的新鲜空气，施工者应注意配戴相应防护用品，避免人体接触油漆和吸入溶剂，并注意防火安全。

本产品不宜在室内装修施工。

本产品实际使用效果可能因施工方法、表面光滑度及施工环境的不同有差异。以上资仅供顾客选用涂料时参考。

注：不同颜色的产品实际重量会有所不同,价钱也有所不同，具体如下：

*红丹（15公斤）

*黑色/清漆（14公斤）

*大红/深蓝（15公斤）铁红防锈（20公斤）

*鲜蓝/中灰/浅灰（17公斤）

*奶黄/天蓝/果绿/白色//翠绿（17公斤）

本产品的品牌是电视塔牌，金属涂料分类是醇酸磁漆，颜色是红丹，耐水性是优，保质期是12（个月）