

培养箱，人工气候箱 光启仪器

产品名称	培养箱，人工气候箱 光启仪器
公司名称	常州光启实验仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:光启仪器 型号:SPX-3001C
公司地址	中国 江苏 金坛市 江苏金坛市上庄路47号
联系电话	86 0519 82890138 13806147704

产品详情

品牌 光启仪器 型号 SPX-3001C

产品特点：人工气候箱适用于卫生防疫、环境保护、农林畜牧业等科研单位，院校实验室、生产部门作为霉菌、细菌和微生物的培养保存、植物栽培、育种实验的专用恒温恒湿，光照设备，能准确模拟不同环境的气候条件。

控制特点：

本产品具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

结构特点：

微电脑普通型；

本产品采用国内首创流线圆弧型设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，工作内腔采用镜面不绣钢材质；

性能特点：

温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高；

具有温度、湿度、光照度、时间调节控制、触摸式键盘设定调节；

显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越；

具有定时和计时功能；

配置可编程光照度控制，实现分段控制（分30段6级可调）；

工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少；

温度传感器采用进口器件，加湿部件采用智能雾化器，大容量加湿水。

详细的技术参数:

型号	产品类型	控温范围	分辨率	波动度	均匀度	控湿范围	湿度波动	光照度	输入功率	定时范围	内胆尺寸	外型尺寸
spx-250ic	微电脑普通型	无光照时-50 有光照时10-50	50.1	± 1.5	± 2	60% -90%	± 10%	0-1500 0lx	1300w	0-999小时	495 × 529 × 955	690 × 665 × 1650
spx-300ic	微电脑普通型	无光照时-50 有光照时10-50	50.1	± 1.5	± 2	60%-90%	± 10%	0-1500 0lx	1300w	0-999小时	495 × 635 × 955	690 × 665 × 1650