

PQA-3水性冲压油 3#

产品名称	PQA-3水性冲压油 3#
公司名称	上海派奇奥工贸有限公司
价格	面议
规格参数	型号:3# 品牌:PQA 比重:0.883
公司地址	上海市嘉定区安亭镇朱家村254号
联系电话	86-02169582511/69582599 13918462888

产品详情

《中国质量万里行》诚信联盟单位

二零零八年度资信等级aaa企业

二零零八年度优秀诚信示范单位

全国产品（服务）质量稳定合格企业

本公司以优惠的价格、热诚的服务，提供pqa、美孚、壳牌、长城、嘉实多、加德士等各类品牌、各类工业用油，欢迎来电订购！公司网址：www.pqarunhuayou.com

咨询热线：15601690169 / 15821399588

24小时热线：13918462888

电话：021-69582511

传真：021-69582599

联系人：熊先生

网址：www.pqarunhuayou.com

1.水溶性冲压油介绍水溶性挥发冲压油 是一种全合成的水溶性冲压油（亦称作冲片油），产品也可作为挤压、压制、拉管等塑性成型操作的润滑剂。本品采用全新技术的润滑增效剂，完全不含氯、硫成分，大大提升了产品的性能。水溶性挥发冲压油 特别适用于冲孔、冲压、攻螺纹、攻槽等高强度操作。同时它亦非常适用于塑性成形加工中。该产品中含有精致的油性剂、防锈剂等各种添加剂，有良好的亲水性和加工性，且对模具具有良好的保护性能。2.水溶性冲压油应用水溶性挥发冲压油 可广泛的用于各类金属片的挤压、压制、冲压以及拉制等各种塑性成形操作。如硅钢片、碳钢、不锈钢、铝合金、有色金属及其合金等。冲压硅钢片和不锈钢时浓度要稍微调高。3.水溶性冲压油基本特性原始特性 单位

wonder vfw外观 - 琥珀黄色液体密度 @ 15?c kg/l 1.05粘度

40 °c cst 130闪点 (din 51755 闭口) °c >100冰点

°c <0自燃温度 (din 51794) °c >150使用稀释比例

1:10水溶液特性 单位 wonder vfw蒸汽压(20 °c) -

易挥发浓度10%的ph值 - 8.8浓度10%的耐磨损测试 -

很好磨损率 % 15除噪声量 m

94 . 水溶性冲压油注意事项1：原溶液的有一定的刺激性：如果与皮肤接触可用大量水冲洗。眼睛：配水前刺激强烈皮肤：轻微刺激呼吸道：轻微刺激食用：可能会引起口、舌刺激2：小心处理配水后的溶液，不要被污染。金属颗粒和金属盐、润滑剂和微小生物对溶液会造成危害，在一些情况下(如铬、钴、镍等重金属污染物)可能产生特别的危害。3：环保性：在无氧条件下该产品生物降解性差，例如丢弃入土层里，其组分的变化可能影响降解率，但它们全部被可以被生物降解。产品将分散作为在乳化液或水中。在有氧环境下是可以降解的，且降解后的产品对环境无损害。4：灭火方法：由于含水较多故不支持燃烧，水蒸发后有杂质残留，高温下可以燃烧，相对来说含水较多且很稀的乳状液不能燃烧。灭火方法：用co2泡沫、干粉或水可以灭火。5：操作与储存：没有使用的时候，请保持容器密闭。不要焊接加热或倒置容器。加热过度的时候该产品将释放出氯化氢。故储存温度不要超出60 °c。

本产品的型号是3#，品牌是PQA，比重是0.883，闪点是230（ ），40 运动粘度是***（cSt），倾点是-12（ ），粘度指数是100，针入度是***