

# 水性拉伸油 1405 沃尔顿

产品名称	水性拉伸油 1405 沃尔顿
公司名称	东莞市金壳润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:1405 品牌:沃尔顿 比重:-
公司地址	东莞市大岭山镇
联系电话	0769-85531323

## 产品详情

主要用途：碳钢、不锈钢、合金钢、有色金属等多种材质的变薄引伸、压力成型加工、多级冲、拉伸冲、延深冲、深冲、机械加工中心使用的水性拉伸润滑油。突出特点：1、极高润滑效果，在塑性变化中不断提供高效润滑减摩膜，能有效地提高工件表面质量，有效减少划痕、划伤、烧结焊合、破裂等现象的发生，可替代传统的拉伸润滑油品；2、超强的极压抗磨性能，有利于保护模具，延长模具寿命；3、完全溶解于水，稀释后液体透明浅棕色，真正的水溶性产品，易清洗型产品或免清洗型产品，清洁车间环境；4、可兑水使用，大大节约综合使用成本；5、高温状态下具有良好的热稳定性；6、有一定的防锈效果，优异的冷却效果，不易霉变。理化指标：外观：透明淡棕色液体；比重：大于1.0；气味：愉快低味；ph：7—9；闪点（开口）：150；最大无卡咬负荷（蒸馏水中1%添加量）：90kg 使用方法：1、兑水使用，5—20倍稀释比例，水稀释润滑液呈透明状，本品添加比例越高，润滑性能越强；2、建议使用新鲜水质。注意事项：阴凉处密封存放，严禁食用。

本产品的型号是1405，品牌是沃尔顿，比重是-，闪点是-（ ），40 运动粘度是-（cSt），倾点是-（ ），粘度指数是-，针入度是-