

# 冲压拉伸油 美孚

产品名称	冲压拉伸油 美孚
公司名称	深圳市福宏鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:DS-M510 品牌:美孚 40 运动粘度:350-450 (cSt)
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星四村新区8巷20号福星大厦
联系电话	0755-85289970 13008857976

## 产品详情

不锈钢拉伸油 压缩机外壳、保温杯、洗衣机内胆、摩托车油箱以及其它杯形物体的深拉深加工；冷轧板材及不锈钢的冲孔，冲压成型；属高档金属成型油品。特点 1、极高润滑效果，在塑性变化中不断提供高效润滑减摩膜，能有效地提高工件表面质量，有效减少划痕、划伤、烧结焊合、破裂等现象的发生；

2、超强的极压抗磨性能，有利于保护模具，延长模具寿命。

3、可根据客户的要求和实际情况，调节拉伸油的粘度。 4、高温状态下具有良好的热稳定性。

5、具有一定的冷却效果，能有效控制黑色油泥的产生。

6、具有良好的极压抗磨性，能避免模具的烧结。 7、具有优异的润滑性，防止加工件拉毛。

8、有极佳的粘附性和极强的抗剪切性能。 注意事项：

1、使用前混合均匀，涂油要均匀，以增加油品性能；

2、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物；应密封保存远离明火存放

3、此油严禁与水接触，否则会降低油品性能。

4、粘度范围较广，可以根据不同的工况选择不同粘度的拉伸油，有m68 m100 m220a m230b等等

本产品的型号是DS-M510，品牌是美孚，40 运动粘度是350-450 (cSt)