

# 原装『TE/TYCO/AMP 泰科/安普 770680-1 /23芯接插件/护套』

产品名称	原装『TE/TYCO/AMP 泰科/安普 770680-1 /23芯接插件/护套』
公司名称	乐清市迅捷电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TE/泰科 型号:770680-1
公司地址	浙江 乐清市 北白象镇白塔王工业区
联系电话	057762983334 18758772888

## 产品详情

### 770680-1 产品详细信息

#### 产品类型特性

产品系列	ampseal
产品类型	连接器组件
连接器类型	壳体
电线/电缆 形式	导线

#### 机械连接

端子保持力	with
contact retention type	terminal position assurance (tpa)
面板附件	无
配合固定装置类型	插销

#### 电气特点

触点额定电流 (a)	8 – 17
工作电压基准	交流
工作电压 (vac)	250

#### 端接特性

接线方式	压接
密封类型	外围设备和电线密封

#### 主体特性

线类型	多股式绞线
排间距 (mm [in])	4.00 [0.160]
配合固定装置	配备

#### 触点特性

端子类型	插座
------	----

端子排布	叉排
壳体特性	
连接器形式	插头
间距 (mm [in])	4.00 [0.157]
壳体材质	pbt - gf
壳体颜色	黑色
配合方向识别	有
防反插方式	键控

#### 配置特性

位数	23
排数	3
get 0.64连接器系统	否
应力减低装置	无

#### 行业标准

壳体防火等级	ul 94v-0
符合rohs/elv标准	符合rohs标准, 符合elv 标准
无铅焊接制程	和无铅工艺无关
rohs/elv 符合记录	一直符合 rohs

#### 标识标记

键位	4 & 14
----	--------

#### 环境

工作温度 (° c [° f])	-40 – +105 [-40 – +221], -40 – +125 [-40 – +257]
------------------	--

#### 使用条件

连接终端	电线/电缆
操作/应用	
应用	线对线
触点传送 (典型应用)	signal/power

#### 包装特性

包装方式	包装
包装数量	1

#### 其他

品牌	amp
注释	ampseal automotive plug connectors are listed in underwriters laboratories inc. (ul) file number e28476.

本产品的加工定制是是，品牌是TE/泰科，型号是770680-1，应用范围是汽车，种类是板对板，接口类型是SCSI，支持卡数是单卡，读卡类型是接触、卷曲，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是防水，工作频率是低频，接触件材质是铜，绝缘体材质是塑料，芯数是23，针数是0，线长是0 (mm)