

SL- A、B型电火花检漏仪

产品名称	SL- A、B型电火花检漏仪
公司名称	乐清市西埃姆西测量器具有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式电火花检测仪 品牌:国产 型号:SL- A、B型电火花检漏仪
公司地址	乐成镇长乐路75号
联系电话	2522328

产品详情

sl- a、b型电火花检漏仪

金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小，当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电，给报警电路产生一个脉冲信号，报警器发出声光报警，根据这一原理达到防腐层检漏目的。sl- 系列电火花检漏仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐层的施工质量和老化腐蚀点的微孔、气隙的一种专用检测设备。该仪器符合国家标准gb7993和德国标准d2n51163。 【特点】 功耗低，体积小，重量轻

操作简单，直观方便等特点

指针表头指示输出电压和电源电压。 【主要技术指标】

- 1、测量范围：a型：0.03-3.50mm b型：3.50-10.0mm
- 2、输出高压：a型：0.50-20.0kv
b型：15.0-36.0kv
- 3、交流供电电压：220v ± 5
- 4、机内直流电源： a型：6v； b型：8.4v
- 5、直流功耗：< 5w
- 6、报警延时：1-2秒
- 7、主机体积：228 × 85 × 180mm³
- 8、主机重量：2.5kg（包括电池）

本产品的类型是便携式电火花检测仪，品牌是国产，型号是SL- A、B型电火花检漏仪，分辨率是未知，检测厚度是A型：0.03-3.50mm B型：3.50-10.0mm，输出电压是A型：0.50-20.0KV B型：15.0-36.0KV，外形尺寸是228 × 85 × 180mm³（mm），电源是220V ± 5