

贴片灯条打胶机，灯条滴胶机，灌胶机

产品名称	贴片灯条打胶机，灯条滴胶机，灌胶机
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M1500 工作范围:1500*700*80
公司地址	广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

产品详情

- 1.适用于贴片灯条等长条形产品的灌胶；
- 2.适用于1米5以下产品的灌胶，工作范围为1500*700*80；
- 3.出胶量为每秒1-20克，可多头出胶；2835贴片灯条，可以保证5头出胶；
- 4.适应胶水：聚胺脂pu胶、环氧树脂ab胶、水晶胶等双组份胶水；胶水粘度范围：max 20000mpa·s；
- 5.机器尺寸：2000（l）*1100（w）*1500（h）mm；
- 6.胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可；
- 7.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；8.按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水，配比准确，搅拌均匀，灌胶量一致，大大提高产品质量，合格率搞了，浪费少了；混合比例为100：100-10：200（1：1-1：20）；9.多级混合，是胶水混合更均匀；配比精度为99%，出胶精度为99%；
- 8.配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；计量方式：明康自主研发柱塞泵；控制系统：明康自主研发；运动精度：±0.1mm；最高速度：400mm/sec 9.双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；根据胶水性能，a胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，也可加装加热装置，在冬季保证胶水流动性，b胶料桶密封性好防止挥发、结晶，ab胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报警，并预留真空脱泡及真空自动进胶功能；
- 10.程序存储量为99；编程方式为示教编程；触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂；11.具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；传动方式：步进电机+同步带；控制方式：台湾台达plc+台湾昆仑通态触摸屏；12.清洗方式分为手动与自动，手动清洗只需将混合管拆下浸泡到清洗剂即可，过10分钟拿出用---吹干净即可；自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净；

13.提高生产速度，人工就少了，成本就低了，节约人工，也节省了厂区面积。

14.工作环境：温度：0-40 ；湿度：20-91%。