

原装进口ELTRA意尔创编码器EB38AEH40A360Z5/28P6X3PR2

产品名称	原装进口ELTRA意尔创编码器EB38AEH40A360Z5/28P6X3PR2
公司名称	乐清市倍能自动化有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:意尔创 型号:EH40A360Z5/28P6X3PR2
公司地址	乐清市柳市镇薛宅村
联系电话	02577-27889577 18958785177

产品详情

倍能自动化专业供应编码器，供应意尔创编码器，代理意大利编码器，eltra编码器

- 1、轴形状及尺寸：d型切口实心轴编码器直径：6mm、8mm、10mm等。外径38mm、40mm、42mm、50mm、58mm、63.5mm、80mm、90mm、100mm、115mm、120mm等。
- 2、常用脉冲数（分辨率）：2p/r、5p/r、10p/r、20p/r、30p/r、40p/r、50p/r、60p/r、100p/r、110p/r、200p/r、300p/r、360p/r、400p/r、500p/r、512p/r、600p/r、720p/r、750p/r、800p/r、900p/r、1000p/r、1024p/r、1200p/r、1440p/r、1500p/r、1800p/r、2000p/r、2048p/r、2500p/r、3000p/r、3600p/r、4000p/r、4096p/r、5000p/r
- 3、供电电压：5-28vdc, 5-30vdc，5-24vdc,8-24vdc，5vdc可选
- 4、输出信号a相.b相,可带原点z输出,长线驱动带反相信号,推挽输出带反相信号
- 5、输出形式：npn集电极开路输出（电流信号输出）、电压输出（npn输出）、推挽输出（htl输出）、长线驱动输出rs422、方波信号、ttl、htl信号。
- 6、高响应频率200khz
- 7、高转速：4000r/min-6000 r/min
- 8、保护等级：ip54
- 9、使用温度：-10 +70

订货电话：18958785177 qq:2850697002

网址：www.bianmaqi.com

产品应用：

机器人系统、机械工具、汽车、电力、冶金、纺织、电梯、印刷、航空航天、船舶、兵器、电子、冶金、矿山、油田、水利、化工、轻工、伺服控制系统、建筑等领域的角度、位置检测系统中。

主要事项：

光电编码器属于高精度仪器，安装时严禁敲击和摔打碰撞，安装或使用不当会影响编码器的性能和使用寿命。

编码器与外部联接应避免刚性联接，而应采用弹性联轴器、使用齿轮或同步带联接传动。

安装时注意其允许的轴负载，不得超过极限负载。

接线务必正确，错误接线会导致内部电路损坏。

请不要将编码器的输出线与动力线等绕在一起或同一管道传输，也不宜在配线盘附近使用，以防干扰。

本产品的加工定制是是，品牌是意尔创，型号是EH40A360Z5/28P6X3PR2，种类是位移，材料是高精度，材料物理性质是高精度，材料晶体结构是高精度，制作工艺是电子产品，输出信号是电流信号，防护等级是高精度，线性度是高精度（%F.S.），迟滞是高精度（%F.S.），重复性是高精度（%F.S.），灵敏度是高精度，漂移是高精度，分辨率是高精度