水性防沉剂（效果好的防沉降剂）

产品名称	水性防沉剂（效果好的防沉降剂）
公司名称	深圳市龙岗区平湖多彩化工产品经营部
价格	面议
规格参数	型号:CX-108 产品规格:25公斤/包 用途、使用范围:防沉降
公司地址	中国 广东 深圳市 龙岗区平湖镇华南国际工业原料城M15栋103
联系电话	86 0755 89631291 15919842335

产品详情

增稠防沉剂cx-108性能表及使用说明

一．产品特性

环保---产品来源于天然矿物，无毒无味无腐蚀性，不燃烧，寻环境无污染。

稳定悬浮液---使不溶性组份永久悬浮于体系中，防止产生沉淀现象。

增稠性---高稠度，2%胶体浓度即可形成凝胶状固体，失去流动性。

触变性---具有优异的触变性，可赋于产品优良的流平性和防流挂性能，改进水性涂料的涂刷性能。

稳定乳液---在低浓度时能对乳液有较好的稳定作用，减少在`温度升高时乳液的不稳定性能。

耐洗刷性---来源于天然矿物，不溶于水，能显著提高涂料的耐洗刷性能。

抗降解性---可防止产品因长期存放而产生霉变等变质现象的产生。

耐酸碱性---胶体稳定性好，适应于酸碱范围大，可在ph值4-12的介质中使用使用。

协同增稠性---能和有机增稠剂兼容。

二．应用领域：

cx-108增稠防沉剂可广泛应用于内外墙乳胶漆，厚浆涂料，油墨，腻子粉等。

三．使用方法：

1．直接加入法：将无机凝胶粉以边搅拌边加入的方式与水高速混合成预凝们密闭保存备用，用法同直接加入法。

2．预凝胶法：可将无机凝们粉按粉，水的比例为1：5-10高速混合成预凝胶密闭保存备用，用法同直接加入法。

3．后加入法：经高速分散或砂磨后，加入适量凝们粉，高速分散均匀至所需稠度再进行调漆。

销售经理：李先生　电话：18123968485　qq：867571042

本产品的型号是CX-108，产品规格是25公斤/包，用途、使用范围是防沉降，品牌是多彩