

外墙涂料防水隔热功能外墙乳胶漆

产品名称	外墙涂料防水隔热功能外墙乳胶漆
公司名称	佛山市顺德区瓦科涂料实业有限公司
价格	面议
规格参数	外观:圆桶 品牌:瓦科涂料 表干时间:1 (小时)
公司地址	佛山市顺德区容桂马岗工业区骏马三路三号
联系电话	86-0757-29211579 13702432718

产品详情

本店不零售、只诚招代理经销商、免费加盟和批发，批发的发物流、运费到付

厂家直销批发，欢迎价格咨询、代理经销合作，承接内外墙涂料工程和防水处理工程合作。

防水隔热功能外墙漆采用独特的相转变隔热核心技术，涂膜具有夏隔热冬保温性能，是一种节能型外墙专用漆。其特点具有隔热保温、疏水自洁、防霉抗藻、耐候防水、弹性抗裂、防紫外线等功能；漆膜抗老化性能强，漆膜持久不褪色、不裂变，适用于各类经过表面处理的外墙体，可长期美化及保护户外墙面。产品特点：隔热保温的节能效果

疏水自洁、极耐擦洗、超强耐沾污 耐候防水

抗老化、保色性佳、漆膜历久如新 富弹性，覆盖细微裂纹

防紫外线、防霉抗藻

施工方法：辊涂/刷涂/喷涂

稀释：使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于 20% (体积比)的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）

特点：超低气味、抗碱、防霉、施工性能好

干燥时间：7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果

工具清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具

施工温度：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果

理论耗漆量：10-12

平方米/升/单遍（干膜30微米计）因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同

重涂时间：（以干膜30微米，25-30℃计）表干：30分钟、硬干：60分钟重涂：至少间隔2小时

涂刷效果涂刷效果

涂刷效果涂刷效果

本产品的外观是圆桶，品牌是瓦科涂料，表干时间是1（小时），耐洗擦性是100000（次），理论使用年限是30（年），施工性是辊涂/刷涂/喷涂，耐水性是超强，干燥时间是2（h），每公斤涂刷面积(两遍)是4-5（m²），产地是河北，成膜物性质是有机，储存期是18个月，贸易属性是内贸，漆膜颜色是可调色，稀释剂是水溶性，液态类型是水乳型，单件净重是20，耐碱性是超强，固体含量是98