

## 内外墙工程乳胶漆，内墙遮盖力超好，干膜不掉色

产品名称	内外墙工程乳胶漆，内墙遮盖力超好，干膜不掉色
公司名称	佛山市顺德区国硕化工有限公司
价格	面议
规格参数	外观:各色 品牌:国硕GUOSHUO 表干时间:2(小时)
公司地址	中国广东佛山市顺德区 顺德区杏坛镇光华百安工业区西区三路一号
联系电话	086-075726363008 15918156511

## 产品详情

内外墙工程乳胶漆，干膜遮盖力极好

### 【产品特点】

1：填充性、粘结性能佳

2：表面平整结实、弥补基层缺陷

3：施工简便、无毒环保

### 【产品简介】

本产品选用优质的聚合物乳液、颜料和助剂精制而成、具有优异的户外耐久性、防霉、抗碱及长期的装饰保护

### 【产品用途】

广泛用于各种住宅、学校、医院、超市、工厂等建筑的装饰和保护、适用于各种混凝土、水泥、砖石结构的墙

### 【技术参数】

颜色：白色（可根据客户定）

光泽：哑光。

耐久性：2-8年

理论涂布率：8~12m<sup>2</sup>/公斤/遍

配水比例：漆：水=10：1~2

**【施工指导】**

1：墙体处理

2：批刮一遍粗底腻子、一至两遍细底腻子

3：喷（辊）一遍：水性抗碱底漆

4：喷（辊）一遍：硅丙水性外墙漆

**【注意事项】**

1：本品为水性涂料、避免有机溶剂污染。

2：墙体应干燥、含水率 8%、ph值 10、无裂隙、无浮尘及松散物质

3：保持施工环境干净、施工作业现场温度 > 5度、湿度为 < 85%。

4：施工时做好必须的劳动保护。

**【包装及贮存】**

20kg铁桶装、置于干燥阴凉处、避免日晒雨淋及高温。

本产品的外观是各色，品牌是国硕GUOSHUO，表干时间是2（小时），耐洗擦性是10000（次），理论使用年限是3-5（年），施工性是优异，耐水性是96H，干燥时间 是24（h），每公斤涂刷面积(两遍)是10-12（m<sup>2</sup>），产地是广东省顺德市，成膜物性质是无机，储存期是24，贸易属性是内贸，漆膜颜色是各色，稀释剂是水溶胶，液态类型是水乳型，单件净重是20KG，75KG，产品单价是8.00，发货期限是7天