

# 多彩漆色卡 多彩涂料色卡 水包水多彩涂料色卡 39色多彩涂料色卡

产品名称	多彩漆色卡 多彩涂料色卡 水包水多彩涂料色卡 39色多彩涂料色卡
公司名称	文登市慧隆化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:慧隆 表干时间:2 (小时) 耐洗擦性:10000 (次)
公司地址	环山路街道办事处西寨村
联系电话	13906317596 15949847529

## 产品详情

### 水包水多彩涂料 (仿石漆)

hl-73

水包水多彩涂料是采用彩色颗粒包覆成粒技术，涂料中同时融入不相溶的多姿多彩的高分子胶体共聚物颗粒，形成水包水型的液态多彩涂料。该产品施工简便，耐老化，抗龟裂，耐沾污能力极强自洁性好，绿色环保低voc,材质感和立体感能与真石材媲美，自重轻，安全性高，具有高性价比，一次性喷涂可形成逼真花岗岩、大理石的花纹效果，是酒店、写字楼、办公楼、高层建筑等高档建筑物的内外墙理想装饰产品。

#### 一、 施工方法

1. 基层要求干燥、坚实、平整、水泥墙面pH值 10、含水率小于10%。2. 涂刷一遍封闭底涂，放线、按线位贴胶纸胶条。主要作用是填充空隙，封闭墙面碱性，改善层间结合，增加对基面的附着。3. 涂刷水性多彩中涂，仿主色层，同时具有弹性，防止墙体开裂。4. 水性多彩主材，仿石造型层，即可创造出几乎和原石一样的纹理效果。使用内压式多彩喷枪施工；空压机压力为0.6-0.8mpa；压力罐气压为1.8-2.5公斤；喷嘴与喷涂面垂直，喷涂距离以50-60cm为最适当，先薄喷一遍,再缓慢均匀、平稳地喷涂一层，喷完后立即拆除胶纸。5. 涂刷或喷罩面涂料，主要作用是保护内涂层，具有耐久性和抗紫外线功能。

#### 二、 注意事项

1. 水性多彩主材，无需过滤、不可加水、不得掺入其他有机溶剂、不可激烈搅拌，以免打碎颗粒，影

响装饰效果。2. 大风、雨雪天及气温低于5℃时不得施工。3. 工具用后及时用水清洗。4. 根据设计要求设置分格线，注意遮挡保护不喷墙体部份。5. 涂料在运输、贮存和运输过程中应防止严寒及阳光暴晒。5. 至40℃库房内储存，保质期为一年；

### 三、理论耗漆量

封闭底漆：0.15kg/m<sup>2</sup>；水性多彩中涂：0.25 kg/m<sup>2</sup>；水性多彩主材0.5-0.6 kg/m<sup>2</sup>；

罩面漆：0.15 kg/m<sup>2</sup>。

本产品的品牌是慧隆，表干时间是2（小时），耐洗擦性是10000（次），理论使用年限是10（年），施工性是优，耐水性是优，干燥时间是6（h），每公斤涂刷面积(两遍)是1.5-2（m<sup>2</sup>），产地是山东威海，成膜物性质是有机，储存期是6个月，贸易属性是内贸，漆膜颜色是彩色，稀释剂是水溶胶，液态类型是水乳型，单件净重是0.5KG