

电动搬运车 EA15 1500 (kg)

产品名称	电动搬运车 EA15 1500 (kg)
公司名称	泰兴市信诚装卸运输机械销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:EA15 载重能力:1500 (kg)
公司地址	江苏泰兴市中国江苏省泰兴市刘陈镇工业区
联系电话	86 0523 87896240 18952690891

产品详情

全电动搬运车特点：

电动行走及升降，本全电动搬运车驱动轮、负载轮、平衡轮采用特殊工艺的橡胶/聚氨脂轮，大大延长使用寿命；超小车身设计，可应用于各种狭小通道；运行速度快，承载能力强，极大提高效率；原装进口无级调速电脑系统，大容量牵引电池

多功能手柄：操作者可通过电子锁启动车辆。轻松对行驶速度加以控制，如需加速只需转动手柄上的加速开关，旋转越大，车速越快。

延时加速工能：操作者如加速行驶一直旋转到最快时速，该机器特有工能将自动打开，将有3—8秒从低速运转高速，防止加速太快对人造成伤害。

断电刹车工能：手柄在立起时是刹车，操作行走时手把向下按点后工作，按到底时也是刹车，当上下坡时即时货物重，操作者也可在坡度上刹止，防止车自由滑行下坡，减少事故。

五支点结构：独特的结构可带来车辆更高的稳定性，特别是在湿滑的地面上或坡度上，更能发挥其作用。

驱动轮减震系统：驱动轮的压力随着载荷重轻而变化，该机器减震系统将自行根据货物重轻自行减震，特别是在地面不平整时，更显出特有作用。对车辆行走，稳定性能自行调节。

电瓶、电量指示器：方便掌握电瓶蓄电多少，电量不足自动报警工能。

全电动搬运车特点：

电动行走及升降，本全电动搬运车驱动轮、负载轮、平衡轮采用特殊工艺的橡胶/聚氨脂轮，大大延长使用寿命；超小车身设计，可应用于各种狭小通道；运行速度快，承载能力强，极大提高效率；原装进口

无级调速电脑系统，大容量牵引电池

多功能手柄：操作者可通过电子锁启动车辆。轻松对行驶速度加以控制，如需加速只需转动手柄上的加速开关，旋转越大，车速越快。

延时加速工能：操作者如加速行驶一直旋转到最快时速，该机器特有工能将有自动打开，将有3—8秒从低速运转高速，防止加速太快对人造成伤害。

断电刹车工能：手柄在立起时是刹车，操作行走时手把向下按点后工作，按到底时也是刹车，当上下坡时即时货物重，操作者也可在坡度上刹止，防止车自由滑行下坡，减少事故。

五支点结构：独特的结构可带来车辆更高的稳定性，特别是在湿滑的地面上或坡度上，更能发挥其作用。

驱动轮减震系统：驱动轮的压力随着载荷重轻而变化，该机器减震系统将自行根据货物重轻自行减震，特别是在地面不平整时，更显出特有作用。对车辆行走，稳定性能自行调节。

电瓶、电量指示器：方便掌握电瓶蓄电多少，电量不足自动报警工能。

运车技术参数

项目/Item		单位unit	规格/s			
			ea15	ea20	ea25	
基本参数basic parameters	额定起重量/capacity q	kg	1500	2000	2500	
	载荷中心/load center c	mm	600			
	操纵方式/manipulation		步行式/tramptye	步行式/站驾式		
	最大提升高度/max.lift height h	mm	205			
	下降后货叉距地高度/lower height h	mm	85			
	转弯半径/turning radius r	mm	1460	1545	1545	
外形尺寸dimensions	车身总长(不含踏板)/overall length(w/o standing platform) l	mm	1668	1740	1740	
	车身总宽/overall width b	mm	685	750	750	
	标准货叉尺寸(长/宽/高)/standard fork(l/w/h)	mm	1150 × 160			
	货叉外宽/fork overall size b1	mm	520/60			
	货叉内宽/fork inside size b2	mm	200/30			
主要性能main performances	行驶速度(满载空载) traveling speed(with/withoutload)	km/h	4.5/6			
	提升速度(满载空载) /lifting speed(with/withoutload)	mm/s	45/50			
	下降速度(满载空载) /lowering speed(with/withoutload)	mm/s	45/40			
	爬坡度(满载空载) /gradient(with/withoutload)	%	5/8			
	制动方式/type of driver		电磁制动/electrom			
车轮wheel	驱动轮/driving wheel	mm	∅ 230 × 75			
	驱动轮型式/type of driver		立式/vertical			
	承载轮/load wheel	mm	∅ 80 × 70	∅ 80 × 70	∅ 80 × 70	
	平衡轮/balance wheel	mm	∅ 156 × 75	∅ 125 × 70	∅ 125 × 70	

电机motor	驱动电机/driving motor	kw	1.0	1.5	1.5	
	提升电机/lifting motor	kw	0.8	0.8	0.8	
蓄电池(电压/容量)/battery(voltage/capacity)		v/ah	24v/160ah	24		
控制类型/controlling type		curtis 1243 他励控制				
自重(含电池)/weight(with battey)		kg	420	460/480	480/500	

本公司相关产品：半电动搬运车

本产品的加工定制是是，型号是EA15，载重能力是1500（kg），起升高度是200（mm），自重是580（kg），用途是搬运