

双极化2000MHz排气管型美化天线TA-MP1721-17D

产品名称	双极化2000MHz排气管型美化天线TA-MP1721-17D
公司名称	佛山市禅城区时代创兴天线厂
价格	面议
规格参数	品牌:时代创兴 型号:TA-MP1721-17D 增益:2*17
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 广东省佛山市张槎镇上朗工业区江堤路B座4楼
联系电话	86-0757-82510220

产品详情

电气性能 electrical

型号 model

频率范围 frequency range

带宽 bandwidth

增益 gain

波瓣宽度 beamwidth

三阶互调 intermodulation im3

端口隔离度 isolation between two ports

前后比 f/b ratio

电压驻波比 vswr

极化方式 polarization

电下倾角 electrical downtilt

最大功率 max power

输入阻抗 nominal impedance

波瓣下倾方式 beam downtilt

雷电保护 lightning protection

机械参数 mechanical

接头型号 connector

天线尺寸 dimension

重量 weight

天线安装数量 installed quantity antenna

抗风强度 rated wind velocity

安装方式 installation

外罩材质 radome material

ta-mp1721-17d

1710-2170-mhz

460-mhz

2x17-dbi

2 x h:65 e:7 °

-107-dbm (20w)

> 28-db

25-db

1.5

± 45 °

0 ° ~10 °

200 -w

50 -

电调 electrical downtilt

直流接地 dc ground

2x7/16 din female

200x2000-mm

50-kg

1pc

60-m/s

楼面基础、锚固安装 on the top of building a

pvc

本产品的品牌是时代创兴，型号是TA-MP1721-17D，增益是2*17，频率范围是1710-2170（MHz），输出阻抗是50（ Ω ），驻波比是1.5（dB）