

# 碟状抛物面天线 BBT-56PM32V09

产品名称	碟状抛物面天线 BBT-56PM32V09
公司名称	广州市天河石牌龙珠数据网络通讯配件经营部
价格	面议
规格参数	品牌:步步通 型号:BBT-56PM32V09 增益:32DBI
公司地址	中国 广东 广州市天河区 广州市天河路490号颐高数码广场376B号
联系电话	86-02038886639/61026319 13926443875

## 产品详情

产品详情:

主要参数

频率范围(mhz) :	5400~5800
波瓣宽度(°) :	7° /5°
增益(dbi) :	32
驻波比(50 ohm) :	1.5
极化方式 :	vertical

详细参数

应用 :	5400-5800mhz通讯系统。 ?? wlan/wifi系统。 ?? 无线桥接	特点:	增益高,驻波小,前后比大。高
电气指标 electrical			层。 可垂直极化或水平极化安装。 高
频率范围 frequency	5400-5800mhz		
极化形式 polarization type	vertical		
增益 gain	32dbi		

波瓣宽度	hor/ver	7 ° /5 °
特性阻抗	input impedance	50
驻波比	vswr	1.5
最大输入功率	max power	100w
防雷保护	lightning protection	dc grounded
机械指标 mechanical		
接口形式	connector type	n-type female
天线尺寸 (l × w × d)	dimensions	900(mm)
天线重量	weight	7.3kg
反射网材料	reflector material	aluminium
工作温度 ( )	operating temperature	-40 ° c/+60 ° c
抗风强度	rated wind velocity	60m/s
支撑杆直径	supporting pole diameter	30- 60(mm)

产品详情:

主要参数

频率范围(mhz) :	5400~5800
波瓣宽度(°) :	7 ° /5 °
增益(dbi) :	32
驻波比(50 ohm) :	1.5
极化方式 :	vertical

详细参数

应用 :	5400-5800mhz通讯系统。?? wlan/wifi系统。?? 无线桥接	特点: 增益高, 驻波小, 前后比大。
		层。 可垂直极化或水平极化安装。
电气指标 electrical		
频率范围	frequency	5400-5800mhz
极化形式	polarization type	vertical

增益	gain	32dbi
波瓣宽度	hor/ver	7 ° /5 °
特性阻抗	input impaction	50
驻波比	vswr	1.5
最大输入功率	max power	100w
防雷保护	lightning protection	dc grounded
机械指标 mechanical		
接口形式	connector type	n-type female
天线尺寸 (l × w × d)	dimensions	900(mm)
天线重量	weight	7.3kg
反射网材料	reflector material	aluminium
工作温度 ( )	operating temperature	-40 ° c/+60 ° c
抗风强度	rated wind velocity	60m/s
支撑杆直径	supporting pole diameter	30- 60(mm)

本产品的品牌是步步通，型号是BBT-56PM32V09，增益是32DBI，频率范围是5400-5800（MHz），驻波比是小于等于1.5（dB）