

条屏，显示屏条屏灌胶机，表贴屏打胶机

产品名称	条屏，显示屏条屏灌胶机，表贴屏打胶机
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M1500 多头出胶:5头
公司地址	广东广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

产品详情

- 1.适用于户外显示屏条屏模组的灌胶，如p8条屏模组等异形屏，可5头出胶
 - 2.工作范围为1500*700*80，适用于1.5米以下的条屏，卷帘屏等的灌胶；
 - 3.常规出胶量为1—20克每秒，速度为500mm每秒；
 - 4.适用于1:1—20:1的胶水，比例可调。
 - 5.控制方式：台湾台达plc+台湾昆仑通态触摸屏；
 - 6.控制系统：明康自主研发；采用明康自动研发的柱塞泵，控胶更精准；
 - 7.编程方式: 示教编程；
 - 8.技术服务：8.1提供相关技术资料，8.2为需方免费培训地运行、维护人员。需方派出的培训人员，应在所提供的设备具有二年以上的维修经验。需方应配不少于两名受训人员（一名工程师、一名操作人员）；8.3及时和需方提供合同式协议规定的全部技术资料，对质量负责到底；8.4供方负责指导安装、调试设备运送到现场开始直到安装、调试结束，供方应进行现场培训，安排工程师对如何进行设备的拆装、如何排除故障进行指导和演示，并对操作人员进行实际操作培训。
- 一、主要特点
- 1.触摸屏显示、操作，全中文界面、易学易懂；可保存99个程序，随调随用；我们设备在交付使用时，有专业工程师来调试和培训员工操作机器；
 - 2.具有点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动等功能，能适应任何不规则物件灌胶；
 - 3.胶量大小粗细、出胶速度、出胶时间、停胶时间只需在触摸屏改变数值即可；控胶计量方式: 明康自主研发的专用柱塞泵，配比和出胶精度都在99%以上；
 - 4.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；

5.配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；

6.按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水；7.双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；根据胶水性能，a胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，b胶料桶密封性好防止挥发、结晶，ab胶桶液位感应及报警装置，当胶水液位过低自动报警，并预留真空自动进胶功能；8.清洗方式分为手动与自动，手动清洗只需将混合管拆下浸泡到清洗剂即可，过10分钟拿出用吹干净即可；自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净；

9.提高企业竞争力，企业争取订单也容易；

10.节约工厂面积，节约人工，也就节省了厂区面积；