

高亮度油性色膏色浆 胶水调色 颜色纯正着色强12色30克/色

产品名称	高亮度油性色膏色浆 胶水调色 颜色纯正着色强12色30克/色
公司名称	杭州五会港胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金虹胶业 颜色:彩色 单件净重:30 (g)
公司地址	浙江杭州市江干区笕丁路481号
联系电话	86-057128998798 15988486667

产品详情

色膏干后不带透明的哦，是实色的。加入量不要太多，太多对硬度有影响。

油性色膏 膏状体，白色与黑色 40克一瓶，其他10色 都是30克一瓶。

特点：具有极好的分散性、着色力强、耐候、耐热、耐光、耐溶剂、无移行、无毒并且成型后不变色的性能。

共12种颜色：黑色 白色 草绿 特绿 深蓝 柠檬黄 中黄 玫瑰花 大红 深紫 桃红 橙红

需要购买什么颜色 可以先与我们联系，或者拍时留言需要的颜色。

适用范围：用于工艺品、饰品、各种产品等调色。

可先加入树脂或者a胶里面搅拌均匀后保存，使用时再按配比配b胶即可。也可以ab两个调好后用牙签弄一些进去再搅拌均匀使用。

主要用于玻璃钢调色,树脂发光字调色等

技术指标细度：用刮板细度计测定，颗粒细度为0.17 - 1.0 μ m。

遮盖力：用黑白遮盖力板测定每平方米最小量均不大于下表规定值。

色光：与标准样品近似。

着色力：与标准样品的 $100 \pm 5\%$ 固含量：于 120 ± 2 的恒温干燥箱中烘至恒重，固含量75 - 80%。

溶合力：（指在手工搅拌条件下与各种型号不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等达到完全混溶状态所用时间）应不高于2 min。

适用范围：适用于不饱和聚酯树脂，环氧树脂、酚醛树脂等。

使用方法：将色浆加入树脂中搅拌均匀即可。：

根据制品要求，色别不同，建议用量为树脂用量的0.5% - 4.0%。

参考用：

1.玻璃钢制品表面用色浆用10-12%量

2.胶衣或树脂100公斤用色浆10-12公斤

3.玻璃钢制品一般用6-8%左右 关键的最重要的色浆配好后一定要搅拌时间长一点儿,搅拌要均匀.

本产品的品牌是金虹胶业，颜色是彩色，单件净重是30（g），保质期是12（个月）