

ICS输送皮带机电子计量秤 沙子输送计量秤

产品名称	ICS输送皮带机电子计量秤 沙子输送计量秤
公司名称	临朐百恩特机电有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:百恩特 型号:ICS电子皮带秤
公司地址	山东潍坊临朐冶源工业园
联系电话	0536-3631273 13188856756

产品详情

ics高精度电子皮带秤

名称：ics配用带宽：200mm-2000mm结构组成：组合方式部件数量：称重架2件、称重桥1件、测速车1件、仪表（积算仪）1台、接线盒1件精确度： $\pm 0.125\%$ 、 $\pm 0.25\%$ （动态累计误差）称体长度：4800mm说明：标准配置，坡度超过 20° 以上时考虑使用

主要技术参数：

项目	a	b	c	d
皮带宽度				
500mm	630	715	765	805
600mm	780	865	915	955
800mm	930	1015	1065	110
1000mm	1130	1215	1265	130

说明：此表标出的是500mm-1000mm称体的相关尺寸

说明：1、称重架2、称重桥3、原输送机托辊改制的计量托辊4、测速车及测速传感器5、辅助辊6、输送机框架

ics电子皮带秤(三托辊)

名称：ics- -3配用带宽：200mm-2000mm结构组成：组合方式部件数量：称重架2件、称重桥1件、测速车1件、仪表（积算仪）1台、接线盒1件精确度： $\pm 0.25\%$ （动态累计误差）称体长度：3600mm说明：标准配置，不另外说明即是按此配置

说明：此表标出的是500mm-1000mm称体的相关尺寸

称体外形尺寸图：

说明：1、称重架 2、称重桥 3、原输送机托辊改制的计量托辊 4、测速车及测速传感器 5、辅助辊 6、输送机框架

称体现场安装图：

ics电子皮带秤(双托辊)

名称：ics- -2配用带宽：200mm-2000mm结构组成：组合方式部件数量：称体1件、称重桥1件、测速车1件、仪表（积算仪）1台、接线盒1件精确度： $\pm 1\%$ （动态累计误差）称体长度：2400mm友情提示：精度优于“ics- -1”，但需要更长的皮带机和更大的空间