

# 企业集采拖链 电线套管 布线管 航宇气动

产品名称	企业集采拖链 电线套管 布线管 航宇气动
公司名称	义乌市航宇气动元件商行
价格	面议
规格参数	品牌:航宇 型号:10*10 内径:90 ( mm )
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 城中西路186号
联系电话	86 579 85437596 15958907972

## 产品详情

### 拖链介绍

(1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。

(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将拖链内空间按需要分隔开。

### 2拖链特性

拖链具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。

抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。

运行寿命长。

### 3拖链应用

1、适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。

2、拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。

3、拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

### 4拖链分类

按材质可分为：钢制拖链、钢铝拖链、塑料拖链、不锈钢拖链、尼龙拖链等。

按形式可分为：桥式拖链、多联桥式拖链、封闭拖链、消音拖链、开口拖链、万向拖链、坦克链、穿线拖链等。

按使用环境的条件要求：需防油、防水、防垃圾污染、耐高温、耐摩擦、需要加长、需要承重、无噪音、将线缆隐蔽等。

三种装配形式：桥式拖链、全封闭式拖链、半封闭式拖链。

5拖链型号

钢铝拖链可分为 tl型 , tga型、 tgb型。

塑料拖链可分为重型、轻型。

6拖链主要参数

内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。

如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。

弯曲半径:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间！

拖链放置原则

拖链应该留有15%的剩余空间,让内置电缆,油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。

在高速或高频率运行时,要尽量使拖链导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆,气管,油管等较多的时候建议使用分隔片。

本产品的品牌是航宇 , 型号是10\*10 , 内径是90 ( mm ) , 外径是100 ( mm ) , 适用范围是电线 , 管子等等