

# 塑料门窗角强度测试机 塑料门窗测试机 测试机 角强度测试机

产品名称	塑料门窗角强度测试机 塑料门窗测试机 测试机 角强度测试机
公司名称	济南温豆斯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:济南温逗斯 型号:CM-8823
公司地址	中国 山东 济南 历城区 荷花路街道东河崖头村村西
联系电话	86 531 88028076/88273299/88775818

## 产品详情

cm-8823铝型材涂层测厚仪coating thickness gauge for aluminum materials

适用于测量非导磁金属基体上的绝缘覆盖层厚度，如铝、铜、锌、无磁不锈钢等材料表面上的油漆、塑料、橡胶涂层，也可以测量铝或铝合金材料的阳极氧化层厚度。在航空建材轻工机械仪表化工等行业已得到广泛的应用。

弹簧导套式测量探头的探针，由耐磨硬质的宝石制成，不但能在坚硬或粗糙的表面上进行测量，而且能够保证测头具有不变的压紧力和稳定的取样植。

数字显示，无视差。

测量范围宽，分辨率高。

自动记忆校准值，方便使用。

it is suitable for the thickness testing of insulation cover on the metallic matrix which cannot conduct magnet, such as the oil paint, plastic or rubber coating on the surface of aluminum, copper, zinc and non-magnetic stainless steel. also it can

measure the anodic oxide layer thickness of aluminum or aluminum alloy material. it has been widely used in the industry of aviation, building, light industry machinery or chemical.

the needle of detector is made from hard wear-resisting diamond, which can not only measure on the hard or rough surface but also ensure the invariable tension and stable stamping of the detecting head.

the number will display without visual error.

the measuring scale is wide and the resolution is high.

the calibration value is automatically memorized. it is easy to use.

技术参数：

测量精度	b级
显示器	液晶显示
测试范围	0~200um
分辨率	0.1um/1um
测量精度	$\pm 1\sim 3\%n$ 或 $\pm 2.5um$
采样	单次测量
电源	自带充电器
电源消耗	约25ma
操作条件	温度0~40摄氏度 湿度80%
重量	约300g

本产品的加工定制是否，品牌是济南温逗斯，型号是CM-8823，测量范围是0~200um，测量精度是B级，产品适用范围是适用于测量非导磁金属基体上的绝缘覆盖层厚度