

# 德国原装进口普罗名特PROMINENT在线余氯监测仪COMPACT

产品名称	德国原装进口普罗名特PROMINENT在线余氯监测仪COMPACT
公司名称	上海玛蒙工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:ProMinent 型号:COMPACT
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3077号207室
联系电话	021-51099076 13564597790

## 产品详情

普罗名特测量控制系统能够测量多种变量，满足多种需求而被广泛应用于各种工业领域。在以往的应用实践中，很好地验证了测量的准确性、系统运行的稳定性及较长的使用寿命。普罗名特能够提供全套的在线实时测量监控系统。应用领域：饮料和食品工业、工业过程控制、电镀工业、化工废水处理、饮用水和工业过程水处理、游泳池水处理和水族馆。

### d1c系列仪表功能补充介绍

测量变量：ph/orp；氯；溴；传导式电导率；感应式电导率；二氧化氯；亚氯酸盐；臭氧；氟化物；

过氧化氢；过氧乙酸；高醋酸；溶解氧；温度；模拟信号等

安装方式：壁挂 / 盘装，

防护等级：ip65，

电源：90--253v 50/60hz，

信号输出：模拟信号0/4-20ma信号输出，

激活电源：警报和2级继电器，警报和2个电磁阀继电器

激活泵：2台泵通过脉冲频率，

控制方式：pid控制；比例控制。

注：选型时请咨询本公司

dsra双通道泳池控制器功能简介测量变量：ph:2-12；

orp:100mv-1000mv（可以转换成余氯显示，但是不是很精确）控制方式：比例控制，ph可以选择加酸或加碱，

orp只能选择加氧化剂控制输出：两个带电继电器输出，

可带两台基本型计量泵，直接供电控制启停

可以选择脉冲宽度控制，或限值回差控制暂停控制：两个数字输入分别控制ph和orp安装方式：壁挂式

防护等级：ip65

选型须知：请提供是否需要模拟信号0/4-20ma信号输出，

是否需要通过脉冲频率控制2台泵的计量泵流量大小。

注：选型时请咨询本公司

compact控制器

compact 紧凑型控制器是单通道仪表，用于测量和控制ph/orp, 电导率/电阻率，变量余氯的控制等，它为水处理过程提供了基本的控制功能。

compact控制方向

单方向（正向投加或反向投加），开关量-向下或向上（加酸或加碱）

## 控制功能

一路pid闭环控制，一路控制计量泵频率输出

一路继电器输出（报警，限值，电磁阀任选其一，需要仪表内预先设定）

（一路0/4...20ma输出，测量值，控制值，手动值任选其一）

## 测量范围

ph: 0,00...14 or

orp/redox: -1000 ... + 1000mv

电导率：0-20ms/cm

余氯：0.05-5ppm,1-10ppm

通过pt1000对ph温度补偿

补偿范围：0 ... +120 ° c

余氯（0.05-5ppm）

clb传感器只能用于紧凑型仪表与其他仪表不兼容。

供电电源：90 – 253 v, 50/60 hz；

防护等级：ip67

安装方式：壁挂，管式安装，盘装，盘装需要安装件：103727

外型尺寸：135 x 125 x 75 mm (h x b x t)；

环境温度：-10 ... +60 ° c

注：选型时请咨询本公司

普罗名特测量&控制技术（成套特价型号敬请咨询上海玛蒙工业设备有限公司）

本产品的加工定制是否，品牌是ProMinent，型号是COMPACT，测量范围是0-20PPM，测量精度是1%，产品适用范围是矿泉水厂，纯净水厂，饮料厂，自来水厂等