

甲醛分析仪,甲醛检测仪,甲醛浓度检测仪,甲醛泄露检测仪,高精度

产品名称	甲醛分析仪,甲醛检测仪,甲醛浓度检测仪,甲醛泄露检测仪,高精度
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:HGA600-CH2O
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线：0755-26805651/13603095283

甲醛检测仪特点：

*外观整洁大方，防爆、防震设计

*高精度、高分辨率，响应快速

*甲醛检测仪采用超大容量锂电充电电池，可长时间连续工作

*通过采样手柄可以达到1.5米的采样距离远

*数字lcd背光显示，声光报警功能

*上、下限报警值可任意设定，可进行零点和任意目标点校准，甲醛检测仪内置温度补偿，维护方便

*甲醛检测仪操作简单，具有数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

甲醛检测仪性能指标：

检测气体：空气中的甲醛检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/280.html>）

检测原理：电化学式

检测范围：0~5ppm、10ppm、

分辨率：0.001ppm（0~10ppm）

检测方式：泵吸式

显示方式：lcd液晶背光显示

检测精度： $\pm 1\%fs$

报警方式：声光报警(报警点可调)

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

线性误差： $\pm 1.0\%$

不确定度： $2\%rd \pm 0.1$

零点漂移： $\pm 2.0\%fs/年$

跨度漂移： $\pm 1.0\%fs/月$

工作电源：dc3.6v

传感器寿命：2年以上

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）；在凝露环境下使用需订制

电池容量：3.6vdc，5000ma，带充电保护功能

外型尺寸：180×190×100mm(l×w×h)

标准配件：0.8m采样手柄一根，仪器箱一个，充电器一个

重量：1.5kg

更多详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是HGA600-CH2O，测量范围是0~5ppm,10ppm，测量精度是 $\pm 2\%$.FS，测量对象是空气中的甲醛，流量范围是1（L/min），功率是2.5（w），分辨率是0.001ppm，尺寸是180x190x100（mm），重量是1.5（kg），电源是DC3.6V