

供农业环境检测仪/手持式农业环境检测仪

产品名称	供农业环境检测仪/手持式农业环境检测仪
公司名称	南京娇子藤科学器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:托普 型号:TNHY-4
公司地址	中国 江苏 南京市 中山东路128号
联系电话	86 025 84404955 13851877222

产品详情

主机简介：

手持式农业环境检测仪简称农业环境检测仪，是检测温度、湿度、光照强度、co2浓度的专用仪器。tnhy-4手持式农业环境检测仪体积小美观便于携带，全中文菜单操作，操作简捷方便。

农业环境检测仪/手持式农业环境检测仪建议：其中tnhy-4型和thhy-6型又被称为温室环境记录仪，因为温室中植物的生长主要与温室中的温度、湿度、光照强度、co2浓度、土壤温湿度有重要的关系，所以在大棚或温室中主要检测这四种或六种参数，故这两个型号又可被称为是《温室环境记录仪》，其他的型号较适用于室外环境参数的测定。也可以按照客户的要求重新组合如上参数。农业环境检测仪/手持式农业环境检测仪功能特点：
*体积小美观便于携带，轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示，全中文菜单操作。
*一键式切换，可以手动记录,也可脱离电脑随时设置采样间隔，自动记录并存储数据。手动模式：工作方式按一次存一次，既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数，也可以随时在自动模式与手动模式之间切换，可随时停止，可以将数据连接到计算机，软件会自动生成曲线图形，可打印。自动模式：先设定好间隔时间，仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机，软件会自动生成曲线图形，可打印。
*可连接电脑，进行数据上传，处理，备份。
*交直流两用，即可拿到野外随时随地采集数据，也可长时间放置记录地点进行采集。
*数据保存功能强大，最大可储存120000条数据。
*断电后已保存在主机里的数据不丢失*计算机软件具有强大的数据处理功能（统计、分析、显示、查询），可把采集数据形成曲线图，直观显示。也可对采集的数据存储为excel电子表格文件，方便用户保存和处理数据，或绘制棒图、饼图、打印等，软件永久免费升级*探头具有一致性，不同参数探头插口可互换，不影响精度。
*仪器具有64通道同步检测容量，可在容量范围内，探头数量不限。
*可按需要自行组合参数，每个传感器的采样间隔时间可单独设定。

农业环境检测仪/手持式农业环境检测仪技术参数：测试时间： 2秒记录容量：120000条数据（4参数为120000/4）记录时间间隔：5秒~90小时连续可调通讯接口：rs-485上微机通讯：usb1.1

电源：5号电池5节，9v/2a电源适配器。

测定指标	参数	测定指标	参数
温度	范围：-40 ~ 80 精度：±0.4 分辨率：0.1	co2	范围：0-2000ppm（如要5000ppm或以上范围，订货前通知） 波动度：±（40ppm+测量值×3%） 分辨率：1ppm
湿度	范围：0~100%rh 精度：±3%rh 分辨率：0.1%rh	光照强度	范围：0-200000lux 精度：±20lux 分辨率：1lux

本产品的加工定制是是，品牌是托普，型号是TNHY-4，测量范围是-40 ~ 80 ，测量对象是CO2