

氮气吹扫仪 haiter

产品名称	氮气吹扫仪 haiter
公司名称	青岛海特尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:haiter 型号:HT
公司地址	青岛市四方区海岸路26号6号楼4单元302户
联系电话	13165078920

产品详情

可调式氮吹仪是我公司应用国际先进氮吹仪制作技术，结合国内用户实际需求，研制开发的新型氮吹仪。具有两大显著特点：一是实现了每路气体流量的单独调节，二是气体分配室高度的灵活升降，实现了单手操作。

适用范围：此系列可调式氮吹仪样品浓缩是每一个化学实验室都要涉及的问题，以前，主要是采用旋转蒸发仪进行浓缩，但是，采用旋转蒸发仪进行浓缩缺点明显：浓缩速度慢，操作麻烦，尤其不适合小量样品。再次情况下，氮吹仪应运而生，它不仅解决了采用旋转蒸发仪的所有缺点，尤其是小量多个的样品，也成为每一个化学实验室的必备仪器。而对于不能加热的甚至需要冷却浓缩的样品，则更是只能使用氮吹仪进行浓缩。

工作原理：采用吹扫捕集技术，同时可对样品进行控温加热，利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品、安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。

技术特点：

一、本系列产品每一路气体只需要用手轻轻旋转气针柄（不需要任何工具）即可进行单独流量调节，解决了不可调氮吹仪气流不均，同时吹不同时干的问题，从而达到每路气流量大小基本一致，同时吹同时干。

二、本系列产品的分配室采用灵活的自平衡升降装置，可以自由的升降在任何位置，单手操作，非常方便。

三、本系列产品均可选配气体流量计（0-15l/min），使用时一可较精确控制气体流量，二可防止样品飞溅，使操作更加方便。

四、本系列产品分干热和水浴两种加热方式，适用于不同需要的样品。

五、为适用特出样品的需要，特推出大容积可调试氮吹仪，12管干热式试管直径不大于30mm，样品浓缩量达50ml，12管水浴配有15-30mm可调式管架，方便灵活。

六、本系列产品所有部件均可耐有机溶剂，可整机放置与通风橱中。

主要参数：

处理样品数：24个

加热方式：水浴加热

温控方式：4位数显/pid调节/超温报警/ptc加热

控温精度： ± 1 度

温控范围：室温-100度

标配加热块数：试管架1个（17mm）

电源：50hz/220v

功率：300w

外形尺寸：230*325*430mm

重量：6.1kg

青岛海特尔提供本仪器全面的技术支持和售后服务！

本产品的加工定制是是，品牌是haiter，型号是HT，尺寸是200（mm）