

# 辐射测试仪 DT1130电磁辐射检测仪 辐射检测仪

产品名称	辐射测试仪 DT1130电磁辐射检测仪 辐射检测仪
公司名称	深圳市卓赢电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:中性 型号:DT1130
公司地址	深圳市龙岗区坂田荔园新村100栋1301号
联系电话	33006428 15768076230

## 产品详情

产品应用：1.用于环境电磁辐射测试：居室、办公室、计算机房、控制室、电缆、高压线、监控器等辐射源的测量。2.用于家电设备电磁辐射测量：手机、电脑、电脑机、复印机、传真机、空调、冰箱等辐射源的测试分析。

技术指标：尺寸：132mm（长）x 69mm（宽）x 29mm（高）重量：190克读数显示：三位半液晶显示屏，最大读数1999测试频宽：50hz-2000mhz取样时间：约0.4秒工作电压：9v电池型号：6f22 9v

产品特点：1.操作简单、能快速的测量出家电，电线和工业设备周围的电磁辐射强度。2.测试频段宽。3.数值对比性明显，适合辐射产品效果的测量演示,及个人对辐射的了解。4.设计符合ce。5.物超所值、携带方便。6.本仪器测手机性能很稳定，不会像市场上有些仪器测试手机时出现一开始有数值然后慢慢归零的情况。7.同等的价位享受不同的测量质量，朋友们不必再为找不到性能可靠的电磁辐射测试仪而发愁了。

测量程序：1.按下电源开关，对准待测电器准备测量2.手持仪器慢慢接近待测物体，直到与其接触，越靠近待测物体电磁辐射值越大。注：高压物体远距离测量即可。3.测理过程中试着改变仪器角度，已达到最佳测量效果。4.如果在测量过程中关闭所物体的电源，仪器读书应该回复零状态，除非有其他干扰。

关于电池：1.当仪器测试数据变小或不报警时，表示电量不足，请及时更换电池  
。2.仪器不用需存放时要卸下电池。

本产品的加工定制是否，品牌是中性，型号是DT1130，测量范围是50HZ-2000MHZ，测量对象是带电源类产品，测量精度是5%，尺寸是132X69X29（mm）（mm），重量是0.21（kg）